

Virtasen Neljän Öljyn laatumaali

Tyyppi: Perinteinen pellavaöljyvernissapohjainen ulkoöljy maali joka on valmistettu neljän luonnonöljyn sekoituksesta.

Soveltuvuus: Puset pinnat ulkona. Soveltuu sekä vanhan maalin päälle että uudelle puulle.

Käyttökohteet: Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, aidat, pieli- ja räystääsaluudat ym. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille, kuten lattiat ym.

Riittoisuus: Sahalauta 4-6m²/litra, höylälauta 5-8m²/litra.

Sideaine: Neljän öljyn seos.

Työtapa: Sivellin tai korkeapaineruisku, käytettäessä ruiskua suositellaan lisäksi jälkikäsitteilyä siveltimellä.

Kiinteäainetilavuus: n. 60%

Tiheys: 1,3-1,4 kg/ litra värisävystä riippuen.

Ohenne: Pellavaöljyvernissa

Kuivumisaika: Hitaasti kuivuva, n.3-5 vrk. Päällemaalaus edellisen kerroksen ollessa kosketuskuiva.

Kiiltoryhmä: Puolihimmeä.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä tilassa. Kestää kylmävarastoinnin. Kertaalleen avatut purkit tulee säilyttää lämpimässä.

Tehdassävyt: Wanha Punainen, Italianpunainen, Wanha Kupari, Okran-, Kartanon-, ja Oljenkeltainen, Siniharmaa, Tummanharmaa. Sävytettävät A-B- ja C-perusmaalit.

Pakkauskoot: 0,9/1l 2,7 /3 l. 9/10l. ja 18/20 L (Sävytettävät, täyttö 90%, tehdassävyt täyttö 100%)

Käyttöohjeet: Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta. Suorita homeenestokäsittely ohjeen mukaan. Tummat värisävyt, wanha-, ja italianpunainen, okrankeltainen, musta ja kupari, maalaus 1-2 kertaan. Vaaleat värisävyt, kartanon ja oljenkeltainen, sini-, ja tumman harmaat sekä sävytetyt A-, B-, ja C-perusmaalit, pohjamaalaus 30-40 % ohennetulla maalilla, pintamaalaus ohentamattomalla maalilla.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila -10-+25C ilman suhteellinen kosteus alle 80%.

Erityisominaisuudet: Työvälineiden pesu lakkabensiinillä.

