

Virtasen Aava, vesiohenteinen öljymaali

Tyyppi: Pellavaöljyvernissaa sisältävä akryylidispersiomaali.

Soveltuvuus: Uudelle puulle ja aiemmin maalatuille puupinnoille ulkona.

Käyttökohteet: Puurakenteet, seinät, räystääs-, ja vuorilaudat yms.

Riittoisuus: sahalauta n.6-8 m²/ l, höylätyt pinnat 8-12m²/l.

Sideaine: akryylidispersio/pellavaöljyvernissa

Työtapa: Sivellin, tela tai korkeapaineruisku.

Kiinteäainetilavuus: n. 40%

Tiheys: 1,3 kg/ litra.

Ohenne: vesi.

Kuivumisaika: 1-2 tuntia pölykuiva. Päällemaalaukseen 5-6 tunnin lulluttua.

Kiiltoryhmä: Puolikiiltävä.

Varastointi: Suojeltava jäätymiseltä.

Tehdassävyt: Sävytettävät A-, ja C-perusmaalit.

Pakkauskoot: 0,9 2,7. ja 9l.

Käyttöohjeet: Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Homeenestokäsittely ohjeen mukaan. Maalaus 1-2 kertaa, pohjamaalaus tarvittaessa vedellä tai pellavaöljyvernissalla n. 10.20% ohennetulla maalilla.

Maalausoloshteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila +5 +20C ilman suhteellinen kosteus alle 80%.

Erityisominaisuudet: Työvälineiden pesu vedellä.



VIRTASEN
maalitehdas