

Virtasen Ulkoakryylimaali

Tyyppi: Akrylidispersiomaali.

Soveltuvuus: Puu-, rappaus-, tiili-, betoni-, ja ennen akryylimaalilla maalatuille pinnoille.

Käyttökohteet: Puurakenteet, huopakatot, sokkelit, tiili- ja betonipinnat rakenteet ulkona.

Riittoisuus: sahalauta n. 6-8 m²/ l., höylätyt pinnat 8- 12 m²/l., betoni, tiili ja rappauspinnat 4-7m²/l.

Sideaine: akrylidispersio

Työtapa: Sivellin, tela tai korkeapaineruisku.

Kiinteäainetilavuus: n. 40%

Tiheys: 1,3 kg/ litra.

Ohenne: vesi.

Kuivumisaika: 1/2 tuntia pölykuiva. Päällemaalaus 2-4 tunnin luluttua.

Kiiltoryhmä: Puolikiiltävä.

Varastointi: Suojeltava jäätymiseltä.

Sävyt: Sävytettävät A-, ja C-perusmaalit.

Pakkauskoost: 0,9, 2,7 ja 9 litraa.

Käyttöohjeet: Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksestä. Maalaus 1-2 kertaa, pohjamaalaus tarvittaessa vedellä 10.20% ohennetulla maalilla.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila +5 +25C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.

Erityisominaisuudet: Työvälineiden pesu vedellä.

