

Virtasen Pehtoori Punamultamaali

Tyyppi: Pellavaöljyvernissapohjainen, vesiohenteinen punamaali.

Soveltuvuus: Sahatutuille ja karkeille uusille lauta, ja hirsipinnoille sekä aiemmin vastaavan tyyppisellä ulkomaalilla käsitellyille karkeille pinnoille.

Käyttökohteet: Puurakenteet, seinät, yms. Ei suositella höyläpinnoille.

Riittoisuus: sahalauta n.4-6 m²/ l.

Sideaine: pellavaöljyvernissa

Työtapa: Sivellin tai korkeapaineruisku.

Kiinteäainetilavuus: n. 20%

Tiheys: 1,2 kg/ litra.

Ohenne: vesi.

Kuivumisaika: 4-5 tuntia, päällemaalaus vuorokauden kuluttua.

Kiiltoryhmä: Himmeä.

Varastointi: Kuivassa tilassa, ei kestä kylmävarastointia. Maali on pyrittävä käyttämään saman maalauskauden aikana..

Tehdassävyt: Punainen.

Pakkauskoot: 10l ja 20l.

Käyttöohjeet: Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Homeenestokäsittely ohjeen mukaan. Maalaus 1-2 kertaan, työvälineiden puhdistus vedellä

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila yli +5C, ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Käyttö vastoin ohjetta on kielletty.

Erityisominaisuudet: Työvälineiden pesu lakkabensiinillä tai vedellä.

