

Virtasen Tervapetsi

Tyyppi: Perinteisellä reseptillä valmistettu puun pintaa suojaava läpikuultava aine. Sisältää tervaa, pellavaöljyvernissaa ja pineenitärpättiä.

Soveltuvuus uus: sahatutuille ja höylätyille uusille puupinnoille ja aiemmin puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Ei sovellu kasvihuoneiden tai kasvatuslaatikoiden käsittelyyn.

Käyttökohteet: Puurakenteet, seinät, räystääs-, ja vuorilaudat, terassit, laiturit yms.

Riittoisuus: sahalauta n.5-8 m²/ l., höylätyt pinnat 8-10m²/l.

Sideaine:

Työtapa: Sivellin tai upotus.

Kiinteäainetilavuus:

Tiheys: 0,95 kg/ litra.

Ohenne: lakkabensiini tai pineenitärpätti.

Kuivumisaika: Pitkä kuivumisaika 2-6 vrk,vaihtelee puun laadun ja ilmankosteuden vaikutuksesta. Uusintakäsittely edellisen kerroksen kuivuttua.

Kiiltoryhmä: Ei määriteltävissä.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä.

Tehdassävyt: Kullanruskea, sävy tummenee uusintakäsittelyjen myötä.

Pakkauskoot: 0,9 2,7. ja 9l.

Käyttöohjeet: Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Homeenestokäsittely ohjeen mukaan.Poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla. Käsittely 3 kertaan.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila yli +5C ilman suhteellinen kosteus alle 80%.. Käyttö vastoin ohjetta on kielletty.

Erityisominaisuudet: Työvälineiden pesu lakkabensiinillä.

