



VATTENLÖSLIG INREDNINGSFÄRG SOM ANDAS
INREDNINGSFÄRG


**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**
EN ÄKTA OLJETEMPERAFÄRG MED RESPEKT FÖR TRADITIONER

Virtasen Inredningsfärg lämpar sig för många av husets ytor. Till produktens traditionella värden hör att den är ekologisk samt att den andas. Dessa egenskaper gör Virtasen Inredningsfärg till ett tryggt val och garanterar ett hälsosamt slutresultat.

Den sidenmatta färgen ger ytorna ett värdigt utseende. Färgen kan dessutom brytas till de trendigaste kulörerna, till exempel enligt Virtasen Skärgårdens färger-färgkarta.

 **TRADITIONELL MÅLARFÄRG FÖR INOMHUSBRUK SOM ANDAS**
 **INNEHÅLLER LINOLJA**
 **MYCKET LÄTT OCH ENKEL ATT STRYKA PÅ**
 **TRYGGT OCH EKOLOGISKT VAL**
INOMHUSFÄRG

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

NYA ELLER TIDIGARE MÅLADE
RAPPADE-, BETONG-, TEGEL-,
SPACKEL- OCH TRÄYTOR SAMT
SPÅN-, GIPS- OCH
TRÄFIBERSKIVOR INOMHUS

GLANSGRAD
SIDENMATT
(matt)

ÅTGÅNG

m² / 1 LITER

GROV YTA
6 - 9
SLÄT YTA
8 - 12
TORKTID
TIMMAR / +20°C / <80 %
ÖVERMÅLBAR
3
DAMMTORR
1
ARBETSREDSKAP


PENSEL, ROLLER, SPRUTA

FÖRPACKNINGAR
A- JA C-BAS
0,9 L - 2,7 L - 9 L

BRYTNING

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER - FÄRGKARTA
ELLER DE VANLIGASTE FÄRGKARTORNA

VIRTASEN PANELFÄRG

BEVISLIGEN RENARE INOMHUSLUFT
KOMPATIBLA PRODUKTER
RENGÖRING AV YTOR SOM SKALL MÅLAS
VIRTASEN MÅLARTVÄTT
FÖR OMÅLADE OCH MÅLADE YTOR

RENGÖRING AV VERKTYG
VIRTASEN PENSELTVÄTT
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi
FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

[@virtasenmaalit](https://www.instagram.com/virtasenmaalit)

[/virtasenmaalit](https://www.facebook.com/virtasenmaalit)

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

VIKTIG INFORMATION INNAN DU BÖRJA MÅLA

Arbetsförhållanden	Ytan som ska målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperatur över +5°C och relativ fuktighet under 80 %.
Arbetsredskap	Pensel, roller eller högtrycksspruta (munstycke 0,013" – 0,018")
Förtunning	Vatten. Förtunning rekommenderas inte i normala fall.
Torktid	Dammtorr efter ca 1 timme, på övermålade ytor efter 3 timmar. Ytans absorptionsförmåga, lufttemperaturen och ventilationen påverkar torktiden.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning.

FÖRBEHANDLING AV YTAN

Jämna ut ytan med ett lämpligt spackel enligt bruksanvisning.

Hårda och glansiga ytor skall slipas matta för att färgen skall fastna väl.

Efter att du spacklat och slipat skall du rengöra ytorna från smuts och damm, vid behov med Virtasen Målarvätt enligt bruksanvisning.

MÅLNING

Virtasen Inredningsfärg kräver ingen skild grundfärg. Måla 1–3 gånger beroende på färgen och absorptionsförmågan på ytan som ska målas.

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av verktyg	Vatten. Om målarfärgen hinner torka eller delvis torka används Virtasen Penselvätt.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
Torktid	Färdig att tas i bruk efter ca 1 dygn. Färgen är under normala förhållanden fullständigt torr efter 4 veckor, varefter ytan har fått sin slutgiltiga hårdhet och hållbarhet. Ytan kan poleras med en mjuk borste eller motsvarande efter att den torkat.
Underhållsråd för målade ytor	Den målade ytan kan rengöras med lätt avtorkning. Använd gärna en fuktig trasa, en mjuk svamp eller dylik. Grovt borstade, starka detergenten och intensiv skurning bör undvikas.

OBS!

Eftersom Virtasen Inredningsfärg är en äkta oljefärg med linolja, kan de brutna färgerna beroende på färgbrytningsmaskinen se lite annorlunda ut än på färgkartan.

Äkta ekologiska och naturliga oljefärger som innehåller linolja doftar när de torkar. Så gör även Virtasen Inredningsfärg. Efter att den blivit torr är den dofffri.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Virtasen Inredningsfärg är en vattenlöslig förstärkt oljetemperafärg som andas och är avsedd för inomhusbruk. **Färgmaterialgrupp 2012:** 313 Vattenburna målarfärger för innerväggar och tak RL 03. 91 Gammaldags målarfärger. **Bindemedel:** Blandning av inhemsk linolja (över 50 %) och två andra naturoljor. **Torrsubstanshalt:** ca 60 volym-%. **Densitet:** ca 1,3 kg/liter. **Tvättålgighet och slitstyrka:** Tål över 2000 borstningar, SFS 3755.

Uppgifterna i denna broschyr baserar sig på laboratorieanalyser, tester och praktisk erfarenhet. Vi kan endast ansvara för kvaliteten på produkten och för att produkten blivit godkänd vid vår egen kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för fel och misstag som uppstår på grund av att man inte har följt anvisningarna i produktdeklarationen. Om något är oklart, ta kontakt med Virtasen Maalitehdas före köp eller användning. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

