

HÅLLBART VÄDERSKYDD

NYA TERRASSOLJA

VIRTASEN

UTMÄRKT
UV-SKYDD

FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN


VIRTASEN NYA TERRASSOLJA ERBJUDER ETT UTMÄRKT SKYDD FÖR DIN TERRASS

Virtasen Nya Terrassolja baserar sig på noggrant utvalda naturoljor och ett effektivt UV-skydd. Genom vårt kunnande har vi kombinerat dessa egenskaper för att skydda din terrass mot sol och vatten, för flera år framöver.

Passar utmärkt för alla träterrasser, både för nytt trä och trä som tidigare behandlats med träimpregnering. Oberoende av om din terrass är ny eller gammal så är Virtasen Nya Terrassolja det rätta valet.

 **HÅLLER LÄNGRE ÄN NORMALT**
 **UTMÄRKT VIRTASEN UV-SKYDD**
 **INNEHÅLLER RIKLIGT MED OLJOR**
 **EKOLOGISKT VAL**

UTOMHUSFÄRG




ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

FÖR SÅGAD ECH HYVLAD E. NYA OCH TIDIGARE MED TRÄSKYDDÄMNNEN BEHANDLADE TRÄYTOR. T.E.X. TERRASSER, BRYGGOR OCH ANDRA TRÄKONSTRUKTIONER UTOMHUS.

GLANSGRAD

EJ DEFINIERAD



ÅTGÅNG

m² / 1 LITER

GROV YTA

5 - 8

SLÄT YTA

8 - 12

TORKTID

TIMMAR / +20°C / <80 %

BERÖRINGSTORR

4 - 6

GENOMTORR

24

ARBETSREDSKAP



PENSEL

FÖRPACKNINGAR

EC-BAS
0,9 L - 2,7 L - 9 L


BRYTNING

KAN BRYTAS ENLIGT DE FLESTA LASYRFÄRGKARTORNA



OBS!

DÅ KULÖREN VÄLJS KOM IHÅG ATT TA I BEAKTANDE UNDERLAGET. KULÖREN PÅ UNDERLAGET INVERKAR PÅ SLUTLIGA KULÖREN EFTERSOM YTAN BLIR TRANSPARENT. REKOMMENDERAS INTE ATT ANVÄNDAS SOM OBRUTEN.

VIRTASEN NYA TERRASSOLJA


FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN

KOMPATIBLA PRODUKTER

TVÄTT SAMT MÖGELSKYDD

VIRTASEN MÖGELSKYDD

TVÄTT AV ARBETSREDSKAP

VIRTASEN PENSELTVÄTT
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR


VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden	Ytan som behandlas bör vara torr och ren. Lufttemperaturen över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80%.
Arbetsredskap	Pensel.
Förtunning	Förtunnas ej.
Torktid	Beröringstorr efter 4-6 timmar, genomtorr 24 timmar. På torktiden inverkar underlagets sugförmåga och lufttemperaturen.
Obs!	Reservera tillräckligt med Terrassolja i ett kärl för att stryka en enhetlig yta för att förhindra möjliga kulörskillnader.

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDMÅLNING

Om tidigare behandlingar har skapat en hinna på ytan, slipa bort den.

Utför mögeltvätt- samt mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.

FÄRDIGMÅLA

Behandling 1-3 gånger, beroende på underlagets sugförmåga.

EFTER MÅLARARBETET

Rengöring av arbetsredskap	Med Virtasen Penseltvätt enligt instruktioner eller med Virtasen Lacknaffa.
Lagring	Svalt och torrt. Tål ej kallförvaring.

OBS!

Rekommenderas inte att användas som obruten.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Typ: UV-skyddad ytbehandlingsolja för behandling av terrasser och andra träkonstruktioner utomhus. **Färgmaterialgrupp 2012:** 741 Lösningsmedelburna oljor för utomhusbruk. RL 11..14. **Användningsområde:** För träkonstruktioner utomhus, både nytt trä och tidigare med träimpregnering behandlat. Lämpar sig inte för behandling av inomhus ytor i växthus. **Bindemedel:** Blandning av naturoljor. **Torrhalt:** 45%- beroende på brytningen. **Densitet:** 0,87kg/liter. **Brytning:** Kan brytas enligt de flesta lasyrfärgkartorna, eller genom att tillsätta ca. 10% av Virtasen 4 Oljors Färgs standardkulör. Rekommenderas inte att användas som obruten.

Uppgifterna i denna broschyr baserar sig på laboratorieanalyser, tester och praktisk erfarenhet. Vi kan endast ansvara för kvaliteten på produkten och för att produkten blivit godkänd vid vår egen kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för fel och misstag som uppstår på grund av att man inte har följt anvisningarna i produktdeklarationen. Om något är oklart, ta kontakt med Virtasen Maalitehdas före köp eller användning. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela om det separat.

V1.3



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

