

SIDENMATT ELLER BLANK - TÅL SLITAGE

VIRTASEN


KLASI DÖRR- OCH FÖNSTERFÄRG

KAN BRYTAS
I ALLA
KULÖRERFRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN

SKYDDAR DÖRRAR, FÖNSTER OCH ANDRA TRÄYTOR MOT SLITAGE

Virtasen Klasi är en glansig eller sidenmatt (halvmatt) lösningsmedelburen färg med stark yta. Den är utvecklad i första hand för fönsterkarmar och inomhusdörrar, men den lämpar sig utmärkt även för till exempel möbler.

Färgen torkar relativt snabbt och lämpar sig därför även för målning av skivor och möbler inomhus.

 **BRA TÄCKFÖRMÅGA OCH GER EN JÄMN YTA NÄSTAN AV SIG SJÄLV** **SIDENMATT ELLER GLANSIG** **YTTERST HÅLLBAR I KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN** **TORKAR SNABBT****INOMHUSFÄRG****ANVÄNDNINGSMOMÅRÅDEN**

ALLA TRÄYTOR INOMHUS.
FÖNSTERKARMAR,
DÖRRAR, MÖBLER,
SPÅNSKIVOR OSV.

GLANSGRAD**SIDENMATT**
(matt)

GLANSIG

M X X X G

ÅTGÅNGm² / 1 LITER

5 - 9

TORKTID

TIMMAR / +20°C / <80 %

ÖVERMÅLBAR

10

DAMMTORR

3

ARBETSREDSKAP

PENSEL, ROLLER, SPRUTA

FÖRPACKNINGARA- OCH C-BAS
0,9 L - 2,7 L**BRYTNING**VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER - FÄRGKARTA
ELLER DE VANLIGASTE FÄRGKARTORNA**VIRTASEN KLASI DÖRR- OCH FÖNSTERFÄRG**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**KOMPATIBLA PRODUKTER****FÖRTUNNING**

VIRTASEN LACKNAFTA

RENGÖRING AV YTOR SOM SKALL MÅLAS

VIRTASEN MÅLARTVÄTT

RENGÖRING AV VERKTYGVIRTASEN PENSELTVÄTT
VIRTASEN LACKNAFTA

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

VIKTIG INFORMATION INNAN DU BÖRJA MÅLA

Arbetsförhållanden	Ytan som ska målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperaturen över +5°C och relativa fuktigheten under 80 %.
Arbetsredskap	Pensel, roller eller högtrycksspruta (munstycke 0,013" – 0,018")
Förtunning	Virtasen Lacknaffa. Förtunning vid behov 5 – 15%.
Torktid	Dammtorr efter ca 3 timmar, övermålningsbar efter ca. 10 timmar. Ytans absorptionsförmåga, lufttemperaturen och ventilationen påverkar torktiden.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning.

FÖRBEHANDLING AV YTAN OCH GRUNDMÅLNING

Nytt obehandlat och omålat trä	Rengör ytan från allt löst material, smuts, damm och fett osv. Grundmåla med Klasi Dörr- och Fönsterfärg förtunnad med 5 – 15% Virtasen Lacknaffa.
Tidigare målat eller gammalt trä	Avlägsna allt löst material med t.ex. en skrapa och slipa ytan. Tvätta ytan med Virtasen Målartvätt enligt anvisningarna. Grundmåla med Klasi Dörr- och Fönsterfärg förtunnad med 5 – 15% Virtasen Lacknaffa.

MÅLNING

Slutmåla tunt med pensel och utspädd färg 1 – 2 gånger.

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av verktyg	Med Virtasen Penseltvätt enligt anvisningarna eller med Virtasen Lacknaffa.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
Torktid	Färdig att tas i bruk efter ca 3 - 5 dygn. Färgen är under normala förhållanden fullständigt torr efter 4 veckor, varefter ytan har fått sin slutgiltiga hårdhet och hållbarhet.
Underhållsråd för målade ytor	Den målade ytan kan rengöras med lätt avtorkning. Använd gärna en fuktig trasa, en mjuk svamp eller dylik. Grovt borstade, starka detergenten och intensiv skurning bör undvikas.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Virtasen Klasi Dörr- och Fönsterfärg är en ytterst hållbar halvmatt (sidenmatt) eller glansig inomhusfärg. Som bindemedel fungerar en optimerad naturljebaserad uretanalkyd. **Färgmaterialgrupp 2012:** 483.34 Lösningssmedelburna färger för innerdörrar och fönsterkarmar RL 03.05 **Användningsområden:** Träytor inomhus. **Bindemedel:** Uretanalkydharts. **Torrsubstanshalt:** 70%. **Densitet:** 1,2 kg/liter.

Uppgifterna i denna broschyr baserar sig på laboratorieanalyser, tester och praktisk erfarenhet. Vi kan endast ansvara för kvaliteten på produkten och för att produkten blivit godkänd vid vår egen kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för fel och misstag som uppstår på grund av att man inte har följt anvisningarna i produktdeklarationen. Om något är oklart, ta kontakt med Virtasen Färgfabrik före köp eller användning. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

