



SIDENMATT ELLER BLANK – HÅLLBAR

PORSTUA TRÄGOLVSFÄRG



**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**

ETT HEMTREVLIKT SIDENMATT ELLER ETT TRENDIGT BLANKT GOLV

Virtasen Porstua Trägolvsfärg lämpar sig, förutom för trä- och betonggolv, för många andra ändamål inomhus. Tack vare sin slitagetålighet passar den ypperligt även för till exempel möbler, trappor och räcken.

Den är lätt att stryka på. Du åstadkommer lätt en vacker yta eftersom färgen ger en jämn yta nästan av sig själv. Som sidenmatt ger den en mysig stämning och som blank är den alltid trendig.


 GER EN JÄMN YTA NÄSTAN AV SIG SJÄLV

 SIDENMATT ELLER GLANSIG

 SLITAGETÅLIG

 FÖR TRÄ- OCH BETONGGOLV

INOMHUSFÄRG




ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

TRÄ- OCH BETONGGOLV,
MÖBLER, TRAPPOR, RÄCKEN.
SERVICEMÅLNING AV MED
ALKYDFÄRG ELLER -LACK
MÅLADE GOLV INOMHUS

GLANSGRAD

SIDENMATT
(matt)

GLANSIG



ÅTGÅNG

m² / 1 LITER

6 - 10

TORKTID

TIMMAR / +20°C / <80 %

ÖVERMÅLBAR

10

DAMMTORR

3

ARBETSREDSKAP



PENSEL, ROLLER, SPRUTA

FÖRPACKNINGAR

A- JA C-BAS
0,9 L - 2,7 L - 9 L



BRYTNING

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER – FÄRGKARTA
ELLER DE VANLIGASTE FÄRGKARTORNA



VIRTASEN PORSTUA TRÄGOLVSFÄRG



**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**

KOMPATIBLA PRODUKTER

FÖRTUNNING

VIRTASEN LACKNAFTA

RENGÖRING AV YTOR SOM SKALL MÅLAS

VIRTASEN MÅLARTVÄTT

RENGÖRING AV VERKTYG

VIRTASEN PENSELTVÄTT
VIRTASEN LACKNAFTA



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

VIKTIG INFORMATION INNAN DU BÖRJA MÅLA

Arbetsförhållanden	Ytan som ska målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperaturen över +5°C och relativa fuktigheten under 80 %.
Arbetsredskap	Pensel, roller eller högtrycksspruta (munstycke 0,013" – 0,018")
Förtunning	Virtasen Lacknafta.
Torktid	Dammtorr efter ca 3 timmar, övermålningsbar efter ca. 10 timmar. Ytans absorptionsförmåga, lufttemperaturen och ventilationen påverkar torktiden.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning.

FÖRBEHANDLING AV YTAN OCH GRUNDMÅLNING

FÖRBEHANDLING Omålad yta	Träyta: Rengör ytan från smuts och damm. Betongen skall vara minst 4 veckor gammal och dess relativa fuktighet under 97%. Från ny betongyta avlägsnas cementlimlagret maskinellt. Avlägsna dammet.
FÖRBEHANDLING Målad yta	Avlägsna allt löst material med t.ex. en skrapa eller en stålborste. Tvätta vid behov med Virtasen Målartvätt.
GRUNDMÅLNING	Omålade ytor grundmålas med Porstua Trägolvsfärg förtunnad med 5 – 15% Virtasen Lacknafta. Tidigare målade ytor målas med utspädd färg.

SLUTMÅLNING

Målas med utspädd färg 1 – 2 gånger beroende på underlagets sugförmåga och kulör.

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av verktyg	Med Virtasen Penseltvätt enligt anvisningarna eller med Virtasen Lacknafta.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
Torktid	Färdig att tas i bruk efter ca 3 - 5 dygn. Färgen är under normala förhållanden fullständigt torr efter 4 veckor, varefter ytan har fått sin slutgiltiga hårdhet och hållbarhet.
Underhållsråd för målade ytor	Den målade ytan kan rengöras med lätt avtorkning. Använd gärna en fuktig trasa, en mjuk svamp eller dylik. Grovt borstande, starka detergenter och intensiv skurning bör undvikas.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Virtasen Porstua Trägolvsfärg är en sidenmatt eller glansig lösningsmedelburen trägolvsfärg. **Färgmaterialgrupp 2012:** 486.55 1-komponents lösningsmedelburna färger RL 03. 91
Användningsområden: Trä- och betonggolv, möbler, trappor, räcken. Servicemålning av med alkydfärg eller -lack målade golv inomhus. **Bindemedel:** Uretanalkydharts. **Torrsubstanshalt:** 72%. **Densitet:** 1,22 kg/liter.

Uppgifterna i denna broschyr baserar sig på laboratorieanalyser, tester och praktisk erfarenhet. Vi kan endast ansvara för kvaliteten på produkten och för att produkten blivit godkänd vid vår egen kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för fel och misstag som uppstår på grund av att man inte har följt anvisningarna i produktdeklarationen. Om något är oklart, ta kontakt med Virtasen Färgfabrik före köp eller användning. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

V1.3



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

