

**VIRTASEN UTE-FERNISSA**  **OPTIMERAT FÖR VIRTASEN 4 OIJORS FÄRG**



INNEHÅLLER DEN RENASTE LINOLJAN

FRISKA HUSETS BÄSTA VÄN

# VIRTASEN

DET ENDA RÄTTA FÖRTUNNINGSMEDELET FÖR VIRTASEN 4 OIJORS FÄRG

## UTE-FERNISSA

**ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN**

FÖRTUNNING AV OIJEFÄRGER

**FÖRPACKNINGAR**

1 L  
2.5 L  
10 L



Virtasen Ute-Fernissa är det enda rätta förtunningsmedlet för Virtasen 4 oijors färg. Späd inte ut med något annat ämne. På detta sätt försäkrar du dig om färgens höga kvalitet.

**VIRTASEN LACKNAFTA**  **AROMATFRI**



INHEMSK

FRISKA HUSETS BÄSTA VÄN

# VIRTASEN

MINERALTERPENTIN

## LACKNAFTA

**ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN**

FÖRTUNNING AV ALKYDLACK OCH -FÄRGER SAMT OIJEFÄRGER

**FÖRPACKNINGAR**

1 L  
2.5 L



Virtasen Lacknaffa eller mineralterpentin lämpar sig som universal-tvättmedel för redskap då man använder lösningsmedelsburna färger samt impregneringsmedel.

**VIRTASEN BALSAMTERPENTIN**  **100% TALLTERPENTIN**



FRÅN FÖRNYBARA NATUR-RESURSER

FRISKA HUSETS BÄSTA VÄN

# VIRTASEN

TALLTERPENTIN

## BALSAMTERPENTIN

**ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN**

FÖRTUNNING AV TRÄTERPENTINLÖSLIGA FÄRGER, TJÄROR OCH IMPREGNERINGSMEDEL SAMT TVÄTTMEDEL FÖR REDSKAP

**FÖRPACKNINGAR**

1 L



Virtasen Balsamterpentin är destillerat från tallkåda.

**VIRTASEN TORKARE**  **OPTIMERAD FÖR VIRTASEN 4 OIJORS FÄRG**



FRISKA HUSETS BÄSTA VÄN

# VIRTASEN

FÖRKORTAR TORKTIDEN FÖR OIJEFÄRGER

## TORKARE

**ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN**

FÖRKORTAR TORKTIDEN FÖR NATUROLJE- OCH ALKYDBINDEMEDELSFÄRGER

**FÖRPACKNINGAR**

0.5 L



Virtasen Torkare är ett hjälpmedel som förkortar torktiden för oijefärger. Används för att förkorta torktiden i mörka eller andra förhållanden där normal torktid inte nås. Den är onödig under normala utomhusförhållanden.



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB  
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland  
Tel. +358 (0) 10 323 1600

[www.virtasen.fi](http://www.virtasen.fi)

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit

## VIRTASEN UTE-FERNISSA ➡ BRUKSANVISNING

### FÖRTUNNING AV OLJEFÄRGER

Då en ny, omålad träyta målas med Virtasen 4 Oljors Färg, stryks det första lagret med en blandning bestående av 90% färg och 10% Fernissa. Blanda färgen väl, helst med en bormaskinblandare.

Stryk inte enbart Fernissa på träytan, använd endast som förtunning. Tvätta redskapen med Lacknafta eller Virtasen Penseltvätt och vatten.

### VARNING!

Då man handskas med linolja bör man särskilt ta i beaktande oljans självantändningsförmåga. Trasor, sågspån och dylikt som kommit i kontakt med oljan samlas till ett brandsäkert ställe, t. ex. ett plåtkärl med lock, som fylls med vatten.

**Beskrivning:** Traditionell högklassig linolja för utomhusbruk som är pressad från linfrö och kokt två gånger. **Torrhalt:** 100%. **Densitet:** 0,9 kg/l. **Förvaring:** Torrt och svalt, tål kallförvaring. Förvaras oåtkomligt för barn.

## VIRTASEN LACKNAFTA ➡ BRUKSANVISNING

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Förtunning av alkydlack, -färger och oljefärger samt tvätt av arbetsredskap. Testa produktens kompatibilitet med lackfärger i små portioner.

Används inte som förtunnare i Virtasen 4 Oljors Färg.

### OBS!

Brandfarlig vätska som avdunstar långsamt. Kan bilda en explosiv lösning i kombination med luft. Ångan kan irritera ögon och andningsorgan. Stora koncentrationer kan orsaka illamående samt huvudvärk. Se till att vädra ordentligt.

**Beskrivning:** Aromatfri kolvätelösningsmedel. **Densitet:** 0,8 kg/l. **Förvaring:** Torrt och svalt, tål kallförvaring. Förvaras oåtkomligt för barn.

## VIRTASEN BALSAMTERPENTIN ➡ BRUKSANVISNING

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Förtunning av träterpentinbaserade färger, tjäror och impregneringsämnen samt tvätt av arbetsredskap.

### OBS!

Brandfarlig vätska som avdunstar långsamt. Kan bilda en explosiv lösning i kombination med luft. Ångan kan irritera ögon och andningsorgan. Stora koncentrationer kan orsaka illamående samt huvudvärk. Se till att vädra ordentligt.

Träterpentin. **Densitet:** 0,86 kg/l. **Förvaring:** Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn.

## VIRTASEN TORKARE ➡ BRUKSANVISNING

### DOSERING

0,5 – 2 dl torkare / 10l färg (0,5 – 2%).

Blanda färgen väl, helst med en bormaskinblandare.

Mätkärnen tvättas med Virtasen Lacknafta.

### OBS!

OBS! Överdosing leder till att färgen torkar för snabbt. Följden kan bli att färgytan börjar spricka med tiden. Virtasen Torkare behövs inte under normala utomhusförhållanden.

Virtasen Torkare är framställd ur kobolt-, kalcium- och zirconiumtorkare samt aromatfritt kolvätelösningsmedel. **Beskrivning:** Hjälpmedel som förkortar torktiden för oljefärger. **Förvaring:** Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn.

