



FÖR SKYDDSBEHANDLING OCH TVÄTT


MÖGELSKYDD

**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**

VIRTASEN MÖGELSKYDD ÄR ETT EFFEKTIVT MÖGELSKYDD- OCH MÖGELTVÄTTMEDEL

Virtasen Mögelskydd kan användas både som mögeltvättmedel och desinficerande grundbehandling för behandlade och obehandlade trä- och stenytor utomhus. Det motverkar effektivt bildandet av mögelväxtlighet på nymålade ytor.

Genom att ändra på blandningsproportionerna, kan det användas som tvättmedel eller grundbehandling. Virtasen Mögelskydd är ett kostnadseffektivt och drygt koncentrat i vätskeform.

KOSTNADSEFFEKTIVT OCH DRYGT KONCENTRAT I VÄTSKEFORM**EFFEKTIVT MÖGELSKYDDSMEDEL****DESINFICERING AV YTOR SOM SKALL MÅLAS****TVÄTTMEDEL FÖR MÅLADE YTOR****UTOMHUSBRUK****LÄMPLIGHET**

FÖR AVLÄGSNANDET AV MÖGEL OCH ALGER SAMT FÖREBYGGANDE AV MÖGELTILLVÄXT. LÄMPAR SIG INTE FÖR BRUK INUTI VÄXTHUS.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TRÄKONSTRUKTIONER, VÄGGAR, TEGELTAK, BETONGSOCKEL, FILTTAK, TERRASSER, STAKET, BRYGGOR OSV.

FÖRTUNNING

SERVICETVÄTT
1:30
DESINFICERING
1:10
MÖGELTVÄTT
1:5

TORKTID

TIMMAR / +20°C / <80 %
ÖVERMÅLBAR
24 - 48
SÄKERSTÄLL ATT
YTAN ÄR TORR
GENOMMÄTNING <18%

REDSKAP**PENSEL****FÖRPACKNINGAR****1 L - 5 L****KOMPATIBLA PRODUKTER****UTOMHUSFÄRGER****ALLA VIRTASEN UTOMHUSFÄRGER**

VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi**FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER**

@virtasenmaalit

/virtasenmaalit



ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden	Underlaget bör vara dammfritt och torrt, temperaturen över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80%.
Arbetsredskap	Pensel
Förtunning	Vatten
Torktid	Desinficering: Då medlet lämnas under målfärgen måste ytan vara torr innan man börjar måla. Under normala förhållanden 1 – 2 dygn. Mögeltvätt: Då medlet används som tvättmedel skall det få verka i 12 timmar före ytan sköljs med vatten.
Obs!	Använd ögon- och andningsskydd samt handskar. Skydda växter som kan komma i kontakt med lösningen. Om lösningen kommer i kontakt med huden, skölj genast med rikliga mängder vatten och tvål. Får inte användas i trycksprutor. Medlet kan skada vissa plastsorter. Testa före användningen.

SERVICETVÄTT AV MÅLADE YTOR

Vid tvätt av en yta som inte skall målas om, späd medlet med vatten i förhållandet 1:30 och applicera blandningen på ytan. Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten.

MÖGELTVÄTT AV MÅLADE OCH OMÅLADE YTOR

Späd medlet med vatten i förhållandet 1:5 och applicera blandningen på ytan. Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten.

DESINFICERING AV YTOR SOM MÅLAS

Då Virtasen Mögelskydd används som desinficerande grundbehandling, späd den med vatten i förhållandet 1:10 och applicera blandningen på ytan, utan att skölja bort den. Den skall lämnas kvar under målfärgen.

BORTTAGNING AV ALGER/MOSSA FRÅN STENYTOR

Börja med att avlägsna allt löst material med borste, trycktvätt eller motsvarande. Späd ut Virtasen Mögelskydd med vatten i förhållandet 1:5 och applicera blandningen på ytan. Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten.

FÖRE MÅLARARBETET PÅBÖRJAS

Säkerställ med en fuktighetsmätare att ytan är torr. Fukthalten skall vara under 18%.

EFTER BEHANDLINGEN

Rengöring av arbetsredskap	Vatten.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Får inte frysa.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Virtasen Mögelskydd är ett vattenburet, tvättande och desinficerande mögelskydds- och mögeltvättmedel för utomhusbruk. **Färgmaterialgrupp 2012:** 481.13 Vattenburna grundbehandlingsämnen för träytor utomhus, 480.14 Mögel- och algborttagningsmedel. **Lämplighet:** För borttagning av mögel-, alg- och mossväxtlighet. Förhindrar även att ny växtlighet uppstår. **Användningsområde:** Träkonstruktioner, väggar, tegeltak, betongsockel, filttak, terrasser, staket, bryggor osv. Densitet: 0,95 kg/L.

Produktbladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot instruktionerna. I osäkra fall bör man kontakta Virtasens Färgfabrik innan man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

