

VATTENLÖSLIG
RÖDFÄRG**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**


HÅLLBAR TRADITIONELL RÖDFÄRG SOM ANDAS

Virtasen Rödfärg är en traditionell färg som innehåller mycket linolja. Virtasen Rödfärg lämpar sig för både gamla och nya byggnader då man vill ha en traditionell lösning med en fullständigt matt yta som andas.

Färgen är som bäst på grovt timmer och sågade brädor, oberoende om de är nya eller tidigare behandlade rödfärg. Rödfärg åldras värdigt och servicemålning är lätt. Rödfärg, som har använts i århundraden, är ett tryggt val.

☒ **TRADITIONELL RÖDFÄRG SOM ANDAS**☒ **FÖRMÅNLIGT OCH EKOLOGISKT VAL**☒ **STILIG, FULLT MATT YTA**☒ **LÄTT ATT STRYKA PÅ, BRA TÄCKFÖRMÅGA**

UTOMHUSFÄRG



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

SÅGADE OCH GROVA, BÅDE NYA OCH TIDIGARE MED RÖDFÄRG BEHANDLADE TIMMER OCH BRÄDOR. TRÄKONSTRUKTIONER, VÄGGAR OSV. UTOMHUS.

GLANSGRAD

MATT**M X**

ÅTGÅNG

m² / 1 LITER**GROV YTA
3 - 6**

TORKTID

TIMMAR / +20°C / <80 %**ÖVERMÅLNINGSBAR
24****DAMMTORR
4 - 5**

ARBETSREDSKAP

**PENSEL, SPRUTA**

FÖRPACKNINGAR

**VIRTASEN FABRIKSKULÖRER
10 L - 20 L**

BRYTNING

TRADITIONELL RÖDFÄRG KAN INTE BRYTAS

FABRIKSKULÖRER

GAMMALDAGS RÖD**ITALIENSK RÖD**

OBS! PGA. TRYCKTEKNISKA GRUNDER KAN KULÖRERNA SKILJA SIG FRÅN DE VERKLIGA FÄRGERNA!

KOMPATIBLA PRODUKTER

RENGÖRING AV VERKTYG

**VIRTASEN PENSELTVÄTT
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR**

GRUNDARBETE

**VIRTASEN MÖGELTVÄTT
UTOMHUSBRUK FÖR TRÄYTOR**

VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi**FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER****@virtasenmaalit****/virtasenmaalit**



ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden	Ytan som skall målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperaturen mellan +5 och +25°C och relativa fuktigheten under 80%.
Arbetsredskap	Pensel eller högtrycksspruta (munstycke 0,013" – 0,018")
Förtunning	Vatten
Torktid	4 – 5 timmar. Möjlig övermålning efter 24 timmar.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning, helst med bormaskin.

FÖRBEHANDLING AV YTAN

Tvätta och rengör ytan från smuts, mögel och löst material. Tvätta och gör mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögeltvätt enligt instruktionerna.

SLUTMÅLNING

Stryk 1 – 2 lager. Genom att stryka i två lager fördröjs behovet av att återmåla avsevärt.

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av redskapen	Vatten. Torkad färg tvättas med Virtasen Penseltvätt enligt instruktionerna.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
Underhåll	På grund av Rödmyllefärgens egenskaper bör ytan behandlas varsamt. Möjlig smuts och damm kan avlägsnas genom lätt borstning med mjuk borste och vatten.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Beskrivning: Vattenlöslig rödfärg med linolja som bindemedel. **Färgmaterialgrupp 2012:** 484.64 Vattenburna träfasadfärger. **Användningsområden:** Sågade och grova, både nya och tidigare med rödmylla behandlade timmer och brädor, träkonstruktioner, väggar osv. utomhus **Bindemedel:** Linoljefernissa. **Torrhalt:** ca. 20%. **Densitet:** 1,2 kg / L.

Produktbladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot instruktionerna. I osäkra fall bör man kontakta Virtasens Färgfabrik innan man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

