



SKYDDANDE

TEGELTAKS- OCH SOCKELFÄRG


**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**

LÅNGVARIGT OCH VATTENAVSTÖTANDE SKYDD FÖR STEN- OCH PAPP/FILTAK

Virtasen Tegeltaks- och Sockelfärg är en 100% alkalibeständig vattenlöslig specialakrylatfärg. Den lämpar sig förutom för taktegel och betongsockel även för bland annat putsytor och andra betongtytor utomhus.

Färgen fäster bra, bildar en hållbar vattenavstötande yta och ger ett bra skydd mot moss-, alg- och mögeltillväxt. Den kan även användas på papp/filttak samt fibercementväggar (minerit).

 **ETT SKYDD SOM HÅLLER LÄNGRE ÄN NORMALT**
 **EFFEKTIVT SKYDD MOT MOSSTILLVÄXT**
 **100% ALKALIBESTÄNDIG**
 **FÖRNYAR OCH SKYDDAR - TAK OCH SOCKEL**

UTOMHUSFÄRG




ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

TEGELTAK, BETONGSOCKEL, PUTSYTOR MM. SERVICEMÅLNING AV GAMLA PAPP/FILTAK OCH TILL EXEMPEL FIBERCEMENTVÄGGAR (MINERIT).

GLANSGRAD

HALVMATT



ÅTGÅNG

m² / 1 LITERGROV YTA
2 - 4SLÄT YTA
4 - 6

TORKTID

TIMMAR / +20°C / <80 %

ÖVERMÅLNINGSBAR
3 - 6HÅLLER REGN
1 - 2

ARBETSREDSKAP



PENSEL, ROLLER, SPRUTA

FÖRPACKNINGAR

A OCH C-BAS
0,9 L - 2,7 L - 9 L



BRYTNING

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER - FÄRGKARTA ELLER
ENLIGT VANLIGA UTOMHUSFÄRGKARTOR



VIRTASEN TEGELTAKS- OCH SOCKELFÄRG


**FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN**

KOMPATIBLA PRODUKTER

TVÄTT AV BEHANDLADE YTOR

VIRTASEN MÖGELTVÄTT

RENGÖRING AV VERKTYG

VIRTASEN PENSELTVÄTT
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden	Ytan som skall målas bör vara dammfri och torr. Lufttemperaturen mellan +5 och +25°C och relativa fuktigheten under 80%. Målandet bör påbörjas först efter att morgondaggen har torkat och avslutas i tid innan daggbildningen. Får inte användas i direkt solsken.
Arbetsredskap	Pensel, roller eller högtrycksspruta (munstycke 0,015" – 0,022")
Förtunning	Vatten
Torktid	Håller regn och dagg efter 1 – 2 timmar. Övermålningsbar tidigast om 3 – 6 timmar. Ytans absorptionsförmåga och lufttemperaturen påverkar torktiden.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Rör om ordentligt före användning.

FÖRBEHANDLING AV YTAN

Rengör ytan från damm, mossa, alger och lav. Tvätta ytan med trycktvätt. Var försiktig så du inte söndrar underlaget eller konstruktionerna. Använd Virtasen Mögeltvätt under processen enligt instruktionerna.

Släta nya betongytor skall alltid slipas mekaniskt för att ge dem en tillräcklig ytprofil samt för att avlägsna cementlimlagret.

Från gamla målade ytor skall all lös och dåligt sittande färg avlägsnas mekaniskt.

MÅLNING

Grundmåla med förtunnad färg (ca 40% vatten). Slutmåla alltid med oförtunnad färg.

EFTER MÅLNINGEN

Rengöring av arbetsredskap	Virtasen Penseltvätt och vatten.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Färgen får inte frysa.
Torktid	Färgen är under normala förhållanden fullständigt torr efter 4 veckor, varefter ytan har fått sin slutliga hårdhet och hållbarhet.
Underhåll av färgytan	Ytan kan rengöras genom att tvätta den lätt. Som redskap används Virtasen Målartvätt, mjuk borste och vatten. Grov borstning, starka detergenten och intensiv skurning bör undvikas.

OBS!

Virtasen Tegeltaks- och Sockelfärg rekommenderas inte på fibercementtak (minerittak) p.g.a. deras porositet och skörhet.

MER INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI

Beskrivning: Halvmatt akrylatdispersionsfärg av toppkvalitet. **Färgmaterialgrupp 2012:** 484.16 Dispersionsfärger RL 11–13 (10) Sockelfärger. 484.19 Andra vattenburna färger för betong/stenytor RL 11–13. **Användningsområden:** Tegeltak, betongsockel, putsytor mm. Servicemålning av gamla papp/filttak och till exempel fibercementväggar (minerit). **Bindemedel:** Akrylatdispersion. **Torrhalt:** ca. 40%. **Densitet:** 1,3 kg / L.

Produktbladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot instruktionerna. I osäkra fall bör man kontakta Virtanens Färgfabrik innan man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

