

VIRTASEN MÖGELSKYDD ✓ UTMOMHUS FÖR ALLA TRÄYTOR



ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN

FÖR AVLÄGSNANDE AV MÖGEL OCH ALGER SAMT FÖREBYGGANDE AV MÖGELTILLVÄXT. LÄMPAR SIG INTE FÖR BRUK INUTI VÄXTHUS.

FÖRPACKNINGAR

1 L
5 L



Virtasen Mögelskydd kan användas både som mögeltvättmedel och desinficerande grundbehandling för behandlade och obehandlade trä- och stenytor utomhus. Det motverkar effektivt bildandet av mögelväxtlighet på nymålade ytor. Genom att ändra på blandningsproportionerna, kan det användas som tvättmedel eller grundbehandling.

VIRTASEN PENSELTVÄTT ✓ BIOLOGISKT NEDBRYTBAR



ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN

TVÄTT AV ARBETSREDSKAP

FÖRPACKNINGAR

1 L



För tvätt av redskap som använts till att måla med olje-, alkyd- och vattenlösliga färger. Behandlingen avlägsnar målfärgen enkelt och behåller borsten mjuk. Den rengör även lätt torkad färg från borsten. Skadar varken trä, glas, plast eller gummi.

KATTO-10 PLÅTTAKSTVÄTT ✓ 100% KRISTALLSODA



ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN

TVÄTT AV OLIKA PLÅTTAK, VÄGGAR ETC.

FÖRPACKNINGAR

5 KG



KATTO-10 Plåttakstvätt är kristallsoda som blandas i vatten. Används till att tvätta plåttak innan målning med Virtasen KATTO-10 Plåttaksfärg. Koncentratet är vattenlösligt och kan även användas för rengöring av trädgårdsmöbler och andra gårdskonstruktioner.

VIRTASEN MÅLARTVÄTT ✓ EFFEKTIVT TVÄTTMEDELSKONCENTRAT



ANVÄNDNINGSMÖRÄDEN

TVÄTT AV NYA ELLER TIDIGARE MÅLADE YTOR SOM SKALL MÅLAS. VÄGGAR, GOLV OSV.

FÖRPACKNINGAR

1 L
5 L



Virtasen Målartvätt är ett effektivt alkaliskt tvättmedelskoncentrat för tvätt av nya eller tidigare målade ytor.



VIRTASEN MÖGELSKYDD BRUKSANVISNING

SERVICETVÄTT AV MÅLADE YTOR

Vid tvätt av en yta som inte skall målas om, späd medlet med vatten i förhållandet 1:30 och applicera blandningen på ytan. Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten.

MÖGELTVÄTT AV MÅLADE OCH OMÅLADE YTOR

Späd medlet med vatten i förhållandet 1:5 och applicera blandningen på ytan. Låt verka i 12 timmar varefter ytan tvättas ren med vatten.

DESINFICERING AV YTOR SOM MÅLAS

Då Virtasen Mögelskydd används som desinficerande grundbehandling, späd den med vatten i förhållandet 1:10 och applicera blandningen på ytan, utan att skölja bort den. Den skall lämnas kvar under målfärgen.

FÖRE MÅLANDET PÅBÖRJAS

Säkerställ med en fuktighetsmätare att ytan är torr. Fukthalten skall vara under 18%.

OBS!

Använd ögon- och andningsskydd samt handskar. Skydda växter som kan komma i kontakt med lösningen. Om lösningen kommer i kontakt med huden, skölj genast med rikliga mängder vatten och tvål. Får inte användas i högtrycksprutor. Medlet kan skada vissa plastsorter. Testa före användningen.

Beskrivning: Virtasen Mögelskydd är ett vattenburet, tvättande och desinficerande mögelskydds- och mögeltvättmedel för utomhusbruk. **Färgmaterialgrupp 2012:** 481.13 Vattenburna grundbehandlingsämnen för trätor utomhus, 480.14 Mögel- och algborttagningsmedel. **Lämplighet:** För borttagning av mögel-, alg- och mossväxtlighet. Förhindrar även att ny växtlighet uppstår. **Användningsområde:** Träkonstruktioner, väggar, tegeltak, betongsockel, filttak, terrasser, staket, bryggor osv. **Densitet:** 0,95 kg/L.

VIRTASEN PENSELTVÄTT BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Tvätta alltid redskapen direkt efter användningen. Avlägsna överlopps färg från penseln. Doppa penseln i olöst Virtasen Penseltvätt och låt verka i ca 10 minuter. Avlägsna överlopps Penseltvätt, tvätta och skölj med vatten. Även aningen torkade redskap kan rengöras genom att blöta dem i Virtasen Penseltvätt i ett dygn. Arbetsredskapen kan även förvaras i Virtasen Penseltvätt i ett slutet kärl.

OBS!

Även om Virtasen Penseltvätt är en biologiskt nedbrytbar produkt, kan färgerna som tvättas innehålla ämnen som inte får släppas ut i avloppet eller komma i kontakt med vattendragen.

Beskrivning: Lösningssmedelfritt geléaktigt tvättmedel för arbetsredskap. **Färgmaterialgrupp:** 489.9 Övriga specialprodukter. **Densitet:** 1 kg/l. **Förvaring:** Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn.

KATTO-10 PLÅTTAKSTVÄTT BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Skölj bort allt löst material och smuts från ytan som skall tvättas. Blanda medlet i varmt vatten i förhållandet 1 del soda i 5–10 delar vatten. Då sodan har löst upp sig och vattnet blivit klart är lösningen färdig att användas. Tvätta ytan med hjälp av en rotborste eller motsvarande. Skölj med rikliga mängder vatten.

OBS!

Irriterar ögonen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Dryghet: Räcker till 10 – 20 m² / liter färdig lösning. **Densitet:** 1,15 kg / l. **Förvaring:** Torrt och svalt. Förvaras oåtkomligt för barn. **Specialegenskap:** Fullständigt vattenlöslig.

VIRTASEN MÅLARTVÄTT BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

Normal rengöring: Blanda 1 del tvättmedel i 50 delar vatten. Sprid på ytan som skall tvättas med hjälp av sprayflaska, lågtrycks-spruta eller motsvarande och torka av med en trasa.

Starkt nedsmutsade ytor: Blanda 1 del tvättmedel i 10 delar vatten. Sprid på ytan som skall tvättas med hjälp av sprayflaska, lågtrycksspruta eller motsvarande och torka av med en trasa. Efter detta torkas ytan av med trasa och rikliga mängder vatten.

Torktid: Ytan kan målas ungefär en timme efter att den tvättats. Torktiden påverkas av ytans porositet, luftens temperatur och relativa fuktighet samt av luftcirkulationen.

OBS!

Använd ögon- och andningsskydd samt skyddshandskar. Om lösningen kommer i kontakt med huden, skölj genast med rikliga mängder vatten och tvål. Se till att vädra ordentligt.

Dryghet: Räcker till ca. 20m² / 1l färdig lösning. Lösningens pH är ca. 10. **Färgmaterialgrupp:** 015 Tvättmedel för ytor som skall målas. **Densitet:** 1.1 kg / l. **Förvaring:** Torrt och svalt. Får inte frysa. Förvaras oåtkomligt för barn.

V1.3



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit

/virtasenmaalit