



VIRTASEN SISUSTUSMAALI

TUOTESELOSTE

3.1.2023 v1.0



TYYPPI

Vesiohenteinen vahvistettu öljytemperatyyppinen hengittävä sisämaali.

KÄYTTÖKOHTTEET

Sisämaalaukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu aiemmin maalatuille sekä käsittelemättömille rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pinkopahvi- ja puupinnoille sekä kipsi-, lastu- ja puukuitulevyille. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille kuten lattiat.

MAALAUS- TARVIKERYHMÄ

2012: 313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03. 91 Vanhan ajan maalit.

TEKNISET TIEDOT

Kiinteäainetilavuus n. 60%

Tiheys n. 1,3 kg/ L

VOC EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Kiiltoaste Puolihihmeä

Märkähankauskesto: Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755

Riittoisuus 6 – 12 m² / L

Sävytys Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien sisävärikarttojen mukaan.

Työväline Tela, sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018")

Työvälineiden pesu Vesi. Työvälineisiin kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.

Ohenne Vesi

Kuivumisaika Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. (Ilman lämpötila +23°C ja suhteellinen kosteus alle 50%)

Pakkauskoot A- ja C-perusmaalit: 0,9 L / 2,7 L / 9 L

Maalipinnan hoito Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

Varastointi Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.



MAALAUSSOHJE

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Ohennus	Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista. Kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan ja hiontapöly poistetaan. Pese likaiset pinnat Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

MAALAAMINEN

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä.
Huom! Ei vaadi erillistä pohjamaalia.

MAALAAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Lisätietoja	Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. HUOM! Aitona pellavaisena öljymaalina Virtasen Sisustusmaalin sävytetyt sävyt saattavat toistua hieman värikartasta poikkeavalla tavalla sävytyskoneista riippuen. Aidot pellavaöljyä sisältävät luonnonöljymaalit tuoksuvat kuivuessaan ja näin tekee myös Virtasen Sisustusmaali. Kuivuttuaan Virtasen Sisustusmaali on hajuton.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.