



VIRTASEN SISUSTUSMAALI

Muoviton maali tekee
silkinhimmeän pinnan,
joka näyttää arvokkaalta
ja ajattomalta.

✓ PERINTEINEN HENGITTÄVÄ SEINÄMAALI

✓ SUOMEN PELLAVAISIN SISUSTUSMAALI

✓ ERITTÄIN HELPPO MAALATA

✓ MUOVITON JA EKOLOGINEN VALINTA

Virtasen Sisustusmaali sopii käytettäväksi monille kodin pinnoille. Tuotteen perinteitä kunnioittaviin arvoihin kuuluvat hengittävyys sekä ekologisuus, jotka yhdessä takaavat terveellisen lopputuloksen.

Virtasen Sisustusmaalille on ominaista upea samettinen mattapinta. Niinpä se antaa mahdollisuuden saattaa sisustajan unelmat toteen. Valumaton ja helposti levittyvä, lähes hajuton maali yhdistettynä skandinaavisen seesteisestä Saariston värit -värikartasta kumpuaviin perinteisiin, samalla aidon ajattomiin sävyihin.

Virtasen Sisustusmaali on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja testiolosuhteissa. Se täyttää M1-luokan tarkat vaatimukset päästöjen vähäisyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä sekä hajua huonetilaan.



TYYPPI
SISÄMAALI



KIILTOASTE
SILKINHIMMEÄ



RIITTOISUUS
6 - 12 m² / L



OHENNIN
VESI



TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



/virtasenmaalit

TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI




SÄVYTYŚ

VIRTASEN SAARISTON
SÄVYT - VÄRIKARTAN
TAI YLEISIMPIEN
VÄRIKARTTOJEN
MUKAAN

KIILTOASTE

SILKINHIMMEÄ
(himmeä)



RIITTOISUUS

m² / 1 LITRA

6 - 12

KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +20°C / <80 %

PÄÄLLEMAALAUŚ

3

PÖLYKUIVA

1

TYÖVÄLINE



SIVELLIN, TELA,
RUISKU

KÄYTTÖKOhteet:

Sisämaalaukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu aiemmin maalatuille sekä käsittelemättömille rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pinkopahvi- ja puupinnoille sekä kipsi-, lastu- ja puukuitulevyille. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille kuten lattiat.

PAKKAUSKOOT

A- JA C-PERUSMAALIT

0,9 / 2,7 / 9 L



HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Tela, sivellin tai korkeapaineruisu (suutin 0,013"-0,018").
Ohenne	Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
Riittoisuus	6 - 12m ² /l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.
Huom!	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

- Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan.

MAALAAMINEN

- Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä.
- Huom! Virtasen Sisustusmaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

MAALAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Varastointi	Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.
Maalin kuivuminen	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

