

**VIRTASEN**

KESTÄVÄ-SÄÄLTÄ SUOJAAVA

UUSI TERASSIÖLJY

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

ERINOMAINEN SUOJA TERASSILLES

Virtasen Uusi Terassiöljy perustuu tarkoin valittuihin luonnonöljyihin sekä tehokkaaseen UV-suojaan. Taidokkaasti yhdistettynä ne antavat terassillesi useamman vuoden suojauksen aurin-
gon ja veden vaikutuksia vastaan.


Sopii erinomaisesti kaikille puuterasseille olivatpa ne uusia taikka aiemmin puunsuoja-aineilla käsiteltyjä. Olipa terassisi uusi taikka vanha, oikea valinta sen käsittelyyn on Virtasen Uusi Terassiöljy.

✓ NORMAALIA PITKÄKESTOISEMPI**✓ LOISTAVA VIRTASEN UV-SUOJA****✓ SISÄLTÄÄ RUNSAASTI ÖLJYJÄ****✓ EKOLOGINEN VALINTA****ULKOMAALI****KÄYTTÖKOHEET**

SAHATUILLE JA HÖYLÄTYILLE
UUSILLE JA AIEMMIN
PUUNSUOJA-AINEILLA
KÄSITELLYILLE PUUPINNOILLE.
TERASSIT, LAITURIT YM.
PUURAKENTEET ULKONA

KIILTOASTE

EI MÄÄRITELTY

**RIITTOISUUS**m² / 1 LITRAVANHA PUUPINTA
5 - 8UUSI PUUPINTA
7 - 10**KUIVUMISAIKA**

+20°C / <80 %

KOSKETUSKUIVA
12 hLÄPIKUIVA
1 - 3 vrk**TYÖVÄLINE**

SIVELLIN

PAKKAUSKOOTEC-PERUSMAALI
0,9 L - 2,7 L - 9 L**SÄVYTYS**SÄVYTETTÄVISSÄ YLEISIMPIEN KUULTAVA
PUUNSUOJA-VÄRIKARTASTOJEN MUKAISESTI

HUOM!
MUISTA VÄRISÄVYÄ
VALITESSASI KÄSITELTÄVÄN
PUUN VÄRIN VAIKUTUS
LOPULLISEEN VALMISEEN
VÄRISÄVYYN!

VIRTASEN UUSI TERASSIÖLJY**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI****YHTEENSOPIVAT TUOTTEET****POHJUSTUKSEEN JA PESUUN**VIRTASEN HOMEENTAPPAJA
ULKOKÄYTTÖÖN PUUPINNOILLE**TYÖVÄLINEIDEN PESU**VIRTASEN PENSSELIPESUGEELI
BIOLOGISESTI HAJOAVA

VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit

KÄSITTELYOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN KÄSITTELYN ALOITTAMISTA

Käsittelyolosuhteet	Käsittävän pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Lämpötila vähintään +5°C, ilman suhteellinen kosteus alle 80 % ja puun kosteus alle 18%.
Työvälineet	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,010"-0,013"). Jos käytät korkeapaineruiskua, viimeistelet pinta siveltimellä.
Ohenne	Lakkabensiini.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 12 tuntia, läpikuiva 1 - 3 vuorokautta. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky ja ilman lämpötila.
Huom!	Yhtenäisen alueen maalaamista varten sekoita astiaan riittävä määrä öljyä mahdollisten sävyerojen estämiseksi. <u>Sekoita öljy huolellisesti aina ennen käyttöä ja usein myös käytön aikana.</u>

ESIKÄSITTELY

Poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla. Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 ohennettuna vedellä ohjeen mukaan. Tee homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:10 ohennettuna vedellä ohjeen mukaan.
Huom! Et tarvitse muita pohjusteita tai pohjamaaleja.

KÄSITTELYOHJE

Käsittele terassi Virtasen Uudella Terassiöljyllä yhteen kertaan siten että kaikki öljy imeytyy puuhun. Pyyhi tarvittaessa imeytymätön öljy pois. Käsittely voidaan uusia aikaisintaan vuoden kuluttua.

KÄSITTELYN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin.

HUOM!

Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVULTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Tyyppi: UV-suojattu ulkona olevien puisten terassien sekä vastaavien rakenteiden pintakäsittelyyn ja öljyämiseen kehitetty terassiöljy. **Maalaustarvikeryhmä 2012:** 741 Liuteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14. Maalaustarvikeryhmä 2001 89.4 Puuöljy ulkokäyttöön (RT-luokitus) **Soveltuvuus:** sahatuille ja höylätyille uusille puupinnoille ja aiemmin puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Ei sovellu kasvihuoneiden tai kasvatuslaatikoiden käsittelyyn. **Käyttökohteet:** Terrassit, laiturit ym. puurakenteet ulkona. **Sideaine:** Terrassikäyttöön optimoitu luonnonöljyjen seos. **Kiinteäainetilavuus:** n. 45% sävytyksestä riippuen. **Tiheys:** 0,87 kg/ litra. **Sävytys:** Sävytettävissä useimpien kuultava puunsuojavärikartastojen mukaisesti tai lisäämällä joukkoon 10% halutun väristä Virtasen 4 Öljyn Laatumaalaa. Ei suositella käytettäväksi sävyttämättömänä.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V2.0



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit