



VIRTASEN HOMEENTAPPAJA

TUOTESELOSTE
6.10.2025



TYYPPI

TEHOKAS HOMEENESTO- JA HOMEPE SUAINE

KÄYTTÖKOhteET

Puurakenteet, seinät, tiilikatot, betonisokkelit, huopakatot, kuistit, aidat, terassit, laiturit ym.
Huom. Vain ulkokäyttöön

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

- 012** Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön
- 014** Homeen- ja levänpistoaineet
- 015** Maalipintojen pesuaineet
- 016** Huoltopesuaineet

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,95 kg/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Ohenne	Vesi
Riittoisuus	5–10 m ² /l (valmisseos)
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	<u>Homeenestokäsittely:</u> Kun aine jätetään maalin alle, pinnan annetaan kuivua, kunnes puun kosteus on alle 18 % (5–48 h olosuhteista riippuen) ennen pintakäsittelyä. <u>Homepesu:</u> Kun käytetään pesussa, annettava vaikuttaa 12 tuntia ennen huuhtelua. Kuivumiseen vaikuttavat käsitellyn pinnan imukyky, ilman kosteus ja ilman lämpötila.
HUOM!	KÄYTÄ BIOSIDEJA TURVALLISESTI. LUE AINA MERKINNÄT JA VALMISTETIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ. KÄYTETTÄESSÄ HOMEENTAPPAJAA PESUSSA VÄLTÄ VALUVAN PESUAINEVESISEOKSEN PÄÄSEMISTÄ LUONTOON SUOJAAMALLA MAA JA KASVUSTO ESIM. SUOJAPEITTEELLÄ. KERÄÄ YLIJÄÄMÄ PESUAINEVESISEOS TALTEEN JA HÄVITÄ SE KUNNASSASI JÄRJESTETTÄVÄN ERILLISEN KERÄYSJÄRJESTELMÄN MUKAISESTI.
Työväline	Matalapaineruisku tai sivellin.



Työvälineiden pesu	Vesi
Suojavälineet	Käytettävä silmä- ja hengityssuojainta sekä suojakäsineitä. Läheisyydessä oleva kasvillisuus on suojattava. Jos ainetta roiskuu paljaalle iholle, huuhtelee roiskeet heti käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa! Saattaa vahingoittaa joitakin muovilaatuja, testaa ennen käyttöä!
Pakkauskoot	1 L ja 5 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.

MAALAUSSOLOSUHTTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

MAALATTUJEN JA MAALAMATTOMIEN PINTOJEN HOMEPESU

Homepesussa laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 5 osaa vettä. Sekoita hyvin. Seos levitetään maalattavalle pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen seinä kostutetaan vedellä ja pestään vedellä puhtaaksi.

MAALATTAVAN PINNAN HOMEENESTOKÄSITTELY

Kun Homeentappajaa käytetään homeenestopohjusteena, laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 5 osaa vettä. Sekoita hyvin. Levitä seos pinnalle. Homeentappajaa ei huuhdella pois, vaan jätetään maalin tai muun pintakäsittelyn alle. Homeenestokäsittelyn jälkeen pinnan annetaan kuivua, kunnes puun kosteus on alle 18 % (5–48 h olosuhteista riippuen) ennen pintakäsittelyä.

KIVIAINESPINTOJEN LEVÄN JA SAMMALEEN POISTO

Poista ensin huolellisesti kaikki irtoava aines harjaamalla, painepesurilla tms. Laimenna 1 osa Virtasen Homeentappajaa ja 5 osaa vettä. Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen pinnat pestään vedellä puhtaaksi.

KIVIAINES- JA MUURAUSTUOTEPINTOJEN PITKÄAIKAISHOMESUOJAUS

Laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 10 osaa vettä. Sekoita hyvin. Levitä seos käsiteltävälle pinnalle. Homeentappajaa ei huuhdella pois, vaan jätetään pinnalle.

MAALATTUJEN PINTOJEN HUOLTOPESU

Likaantuneen maalipinnan huoltopesussa ilman uusintamaalausta, laimennus 1 osa Homeentappajaa ja 30 osaa vettä. Sekoita hyvin. Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen seinä kostutetaan vedellä ja pestään vedellä puhtaaksi.



KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.