



TYYPPI

Vesiohenteinen sisäkäyttöön tarkoitettu luonnonöljypohjainen kalustemaalipaint. Himmeä, vesiohenteinen, hengittävä ja muoviton öljymaali ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, kaiteet, lämpöpatterit, kaapistot yms.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 44 tilavuus- %
Tiheys	1,15–1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 1 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljypohjainen
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Puolihihmeä
Riittoisuus	8–10 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Kosketuskuiva noin 1 h, päällemaalattavissa noin 8 h. Läpikuiva 1–3 vuorokaudessa. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Luonnonöljypohjaisiin tuotteisiin sävytetyt värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta.
Työväline	Sivellin, mohairtela tai korkeapainaruisku (suutin 0,011"–0,014").
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,45 L, 0,9 L ja 2,7 L
Varastointi	Varastointilämpötila +5 – +25 °C. Ei saa jäätyä.

MAALAUSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.
Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom.! Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista. Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi. Poista hiontapöly huolellisesti esimerkiksi pölyharjalla tai imuroimalla.

Pese likaiset pinnat tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

MAALAUS

Käsittelemätön puupinta	- Maalaa ensimmäinen kerros 5–15 % vedellä ohennetulla Virtasen Kalustemaalilla. - Pintamaalaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla 1–3 kertaa.
Aiemmin maalattu puupinta	Maalaa 1–3 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.
Käsittelemätön metallipinta	- Pohjamaalaa ruostuvat teräspinnat ruosteenestopohjamaalilla. - Pintamaalaa 1–2 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.
Aiemmin maalattu metallipinta	Maalaa 1–2 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Kalustemaalilla tai Virtasen Klasi- Ovi ja Ikkunamaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.



VIRTASEN KALUSTEMAALI

TUOTESELOSTE
6.10.2025

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.