

**TYYPPI**

Rauta- ja zirkoniumkuivikkeesta ja aromaatti-vapaasta hiilivetyliuottimesta valmistettu kuivike.

KÄYTTÖKOHEET

Luonnonöljy ja alkydisideainepohjaisten maalien kuivumista nopeuttava aine.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys 0,8 kg/l

Sertifikaatit ja luokitus Avainlippu (Valmistettu Suomessa)

Pakkauskoot 0,5 L

Varastointi Viileä ja kuiva tila. Tuote ei saa jäätyä.

KÄYTTÖOHJE

Lisää käytettävään tuotteeseen Virtasen Kuiviketta 2 % maalin määrästä.

1 L = 20 ml

3 L = 60 ml

10 L = 200 ml

20 L = 400 ml

Huom. Lisää Virtasen Kuiviketta vain siihen määrään, jonka tulet käyttämään päivän aikana.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.