



VIRTASEN MAALIPESU

TUOTESELOSTE
6.10.2025



TYYPPI

Tehokas alkalinen pesuainetiiviste

KÄYTTÖKOHTEET

Uusien sekä aiemmin maalattujen pintojen pesuun ennen maalausta. Seinät, lattiat yms.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	1 kg/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Ohenne	Vesi
Riittoisuus	Noin 10 m ² /l (valmisseos)
Työväline	Matalapaineruisku tai sumutinpullo.
Työvälineiden pesu	Vesi
Pakkauskoot	1 L ja 5 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Ei saa jäätyä.

KÄYTTÖOHJE

Normaali lika	Sekoitusuhde 1 osa Virtasen Maalipesua ja 50 osaa vettä. Maalipesu levitetään puhdistettavalle pinnalle sumupullolla, matalapaineruiskulla tms. ja pyyhitään liinalla.
Vaikea lika	Sekoitusuhde 1 osa Virtasen Maalipesua ja 10 osaa vettä. Maalipesu levitetään puhdistettavalle pinnalle sumupullolla, matalapaineruiskulla tms. ja pyyhitään liinalla. Tämän jälkeen liina kostutetaan runsaalla vedellä ja pyyhitään hyvin.

HUOM. Kuivumisaikaan vaikuttaa pinnan huokoisuus, ilman lämpötila, ilmanvaihto sekä ilman suhteellinen kosteus.



KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.