



TYYPPI

Vesiohenteinen, vahvistettu öljytemperatyypinen ja hengittävä sisämaali.

KÄYTTÖKOhteet

Käsittelemättömät ja aiemmin maalatut puupinnat sisätiloissa: paneelikatot, paneeliseinät ja hirsiseinät ym. Ei sovellu mekaaniselle rasitukselle alttiina oleville pinnoille, kuten lattioille.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit
91 Vanhan ajan maalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 60 tilavuus- %
Tiheys	1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 1 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Pellavaöljyn ja kahden luonnonöljyn seos
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Himmeä
Riittoisuus	6–12 m ² /l
Kuivumisaika <i>Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %</i>	Kosketuskuiva noin 1 h, päällemaalattavissa noin 3 h. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Luonnonöljypohjaisiin tuotteisiin sävytetyt värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta.
Työväline	Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsittely siveltimellä.
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Varastointilämpötila +5 – +25 °C. Ei saa jäätyä.



MAALAUSSUOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi. Poista hiontapöly huolellisesti esimerkiksi pölyharjalla tai imuroimalla.

Pese likaiset pinnat tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

MAALAUUS

Virtasen Paneelimaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Maalaa ohentamattomalla Virtasen Paneelimaalilla 1–3 kerrosta tarpeen mukaan. Kerrosten määrä riippuu pinnan imukyvyistä ja halutusta värisävystä.

Huom. Erityisesti eteläseinällä maalikerrosten määrän nostaminen pohjamaalauksen kanssa yhteensä kolmeen pidentää merkittävästi huoltomaalausväliä.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Paneeli-, Seinä- tai Sisustusmaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalille ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.