


TYYPPI

Luonnonöljypohjainen, puolihihmeä, vesiohenteinen ja hengittävä sisämaali.

KÄYTTÖKOhteet

Sisämaalaukseen tiloissa, joissa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestävää pintaa. Soveltuu aiemmin maalatuille sekä käsittelemättömille rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pinkopahvi- ja puupinnoille sekä kipsi-, lastu- ja puukuitulevyille. Ei sovellu voimakkaalle mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille, kuten lattioille.

**MAALAUSTUOTE-
RYHMÄ 2021**

314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 tilavuus- %
Tiheys	1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljy
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Puolihihmeä
Riittoisuus	6–12 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Kosketuskuiva noin 1 h, päällemaalattavissa noin 3 h. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Luonnonöljypohjaisiin tuotteisiin sävytetyt värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta.
Työväline Työvälineiden pesu	Tela, sivellin tai korkeapaineruisku (suutin 0,013"-0,018"). Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Varastointilämpötila +5 – +25 °C. Ei saa jäätyä.



MAALAUSOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.
Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta irtoliasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista. Tasoita mahdolliset pinnan epätasaisuudet sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi. Puhdista pinnat mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen liasta ja pölystä. Pese likaiset pinnat tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

MAALAUS

Virtasen Seinämaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Maalaa ohentamattomalla Virtasen Seinämaalilla 1–3 kerrosta tarpeen mukaan. Kerrosten määrä riippuu pinnan imukykyistä ja halutusta värisävystä.

Huom. Aidot pellavaöljy sisältävät luonnonöljymaalit tuoksuvat kuivuessaan ja näin tekee myös Virtasen Seinämaali. Kuivuttuaan maali on hajuton.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Sisustus- tai Seinämaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.