



TYYPPI

Vesiohenteinen, vahvistettu öljytemperatyyppinen ja hengittävä sisämaali.

KÄYTTÖKOHEET

Sisämaalaukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu aiemmin maalatuille sekä käsittelemättömille rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pinkopahvi- ja puupinnoille, sekä kipsi-, lastu- ja puukuitulevyille. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille, kuten lattioille.

MAALAUSTUOTE- RYHMÄ 2021

313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 tilavuus- %
Tiheys	1,3 kg/l
VOC	EU VOC raja-arvo (kat. A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 1 g/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Luonnonöljy
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Täyshimmeä
Riittoisuus	6–12 m ² /l
Kuivumisaika Kun lämpötila 23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %	Kosketuskuiva noin 1 h, päällemaalattavissa noin 3 h. Kuivuminen hidastuu pimeissä, viileissä ja kosteissa olosuhteissa.
Sävytys	Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien värikarttojen mukaan. Luonnonöljypohjaisiin tuotteisiin sävytetyt värisävyt voivat toistua värikartoista hieman poiketen. Suosittelemme aina testimaalausta. Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsittely siveltimellä.
Työväline	Vesi ja saippua, poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Työvälineiden pesu	
Pakkauskoot	A- ja C-perusmaalit: 0,9 L – 2,7 L – 9 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.



MAALAUSSUOHJEET

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Huom. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Hio kovat ja kiiltävät pinnat tasaisen himmeiksi. Poista hiontapöly huolellisesti esimerkiksi pölyharjalla tai imuroimalla.

Pese likaiset pinnat tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

MAALAAUS

Virtasen Sisustusmaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Maalaa ohentamattomalla Virtasen Sisustusmaalilla 1–3 kerrosta tarpeen mukaan. Kerrosten määrä riippuu pinnan imukyvyistä ja halutusta värisävystä.

Huom. Aidot pellavaöljy sisältävät luonnonöljymaalit tuoksuvat kuivuessaan ja näin tekee myös Virtasen Sisustusmaali. Kuivuttuaan maali on hajuton.

MAALIPINNAN HOITO

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa noin 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.

Tämän jälkeen maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

HUOLTOMAALAAUS

Huoltomaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa Virtasen Sisustus- ja Seinämaalilla.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.