



TYYPPI Pellavansiemenistä puristamalla ja keittämällä valmistettu korkealuokkainen pellavaöljyvernissa.

KÄYTTÖKOhteet 4 Öljyn Maalin ohenne.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 100 tilavuus- %
Tiheys	0,9 kg/l
Sertifikaatit ja luokitus	Avainlippu (Valmistettu Suomessa)
Sideaine	Pellavaöljyn ja luonnonöljyn seos
Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeelillä ja vesi tai Virtasen Lakkabensiini. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua.
Pakkauskoot	1 L – 2,5 L – 10 L
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin. Avattujen purkkien säilytys lämpimässä tilassa.

MAALAUS

Virtasen Ulko-Vernissalla ohennetaan 4 Öljyn Maalia 10 % maalin määrästä.

Huom. Käytetään ainoastaan 4 Öljyn Maalin ohentamiseen.

KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjät ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.