



VIRTASEN LATTIAMAALI

Vesiohenteinen,
hengittävä ja 100 %
muoviton lattiamaali.

- ✓ **VESIOHENTEINEN LATTIAMAALI**
- ✓ **100 % MUOVITON JA HENGITTÄVÄ**
- ✓ **ERITTÄIN HELPPO MAALATA**
- ✓ **PUOLIHIMMEÄ, KULUTUSTA KESTÄVÄ PINTA**

Virtasen Lattiamaali on uusi, vesiohenteinen versio klassisesta Virtasen Porstua Puulattiamaalista – kehitetty kotien ja mökkien lattioille, joissa halutaan yhdistää ekologisuus, kestävyys ja luonnollinen kauneus.

Uuden ajan Lattiamaali on syntynyt tarpeesta tarjota ympäristöystävällinen ja hajuton vaihtoehto perinteiselle öljypohjaiselle maalille – ilman kompromisseja laadussa tai hengittävyydessä. Sen ainutlaatuinen koostumus pohjautuu luonnonöljyihin ja uusiutuviin raaka-aineisiin, jotka tekevät maalipinnasta vahvan mutta elävän.

Miksi vesiohenteinen? Vesiohenteisuus tekee maalaamisesta helppoa ja miellyttävää: maali levittyy pehmeästi, kuivuu nopeasti ja työvälineet voi pestä vedellä. Hajuton koostumus tekee siitä täydellisen myös asutuissa kodeissa ja pienissä tiloissa.

Samalla maali on 100 % muoviton ja hengittävä, mikä tarkoittaa, että puulattia saa elää luonnollisesti – se hengittää, ei hierry umpeen. Näin lattia pysyy kauniina ja terveenä vuosiksi eteenpäin.

-  **TYYPPI**
SISÄMAALI
-  **KIILTOASTE**
PUOLIHIMMEÄ
-  **RIITTOISUUS**
4 - 10 m² / L
-  **OHENNIN**
VESI



**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella




VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI 	SÄVYTYS VIRTASEN SAARISTON SÄVYT - VÄRIKARTAN TAI YLEISIMPIEN VÄRIKARTTOJEN MUKAAN	KIILTOASTE PUOLIHIMMEÄ 	RIITTOISUUS m ² / 1 LITRA 4 - 10	KUIVUMISAIKA TUNTIA +23°C/ 50% RH PÄÄLLEMAALAUUS 4 PÖLYKUIVA 1	TYÖVÄLINE  SIVELLIN, TELA, RUISKU
KÄYTTÖKOhteet: Puu- ja betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Soveltuu myös aikaisemmin alkydimaalilla tai lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.			PAKKAUSKOOT A - JA C - PERUSMAALIT 0,9 / 2,7 / 9 L		 

1. ENNEN MAALAAMISTA

SÄVYTYS: Virtasen Saariston Sävyt- tai yleisimpien värikarttojen mukaan.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY:

- KÄSITTELEMÄTÖN PUUPINTA:** Puhdista pinta liasta ja pölystä.
- KÄSITTELEMÄTÖN BETONIPINTA:** Uudesta betonilattiasta poistetaan sementtiliimakerros koneellisesti hiomalla ja poistetaan hiontapöly.
- AIKAISEMMIN MAALATTU PUU- JA BETONIPINTA:** Poistetaan irtoava aines kaapimella tai teräsharjalla ja pestään tarvittaessa Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

HUOM! Et tarvitse muita pohjusteita tai pohjamaaleja.

MAALAUSSOLOSUhteet:

- BETONI:** Pinnan tulee olla vähintään 4 viikkoa vanha, betonin suhteellinen kosteus alle 97%, ilman lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
- PUU:** Pinnan tulee olla kuiva, puun kosteus alle 18%, lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

2. MAALAAMINEN

TYÖVÄLINEET: Sivellin, tela tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018"). Käytettäessä korkeapaineruiskua jälkikäsitteily siveltimellä.

HUOM: Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

MAALAUSSOHJEET:

- KÄSITTELEMÄTTÖMÄT PUU- SEKÄ BETONIPINNAT:** Pohjamaalataan ohentamalla Lattiamaalaa 5-10% vedellä. Puupinnoilla tehdään tarvittaessa välihionta 12h kuivumisajan jälkeen. Pintamaalataan ohentamattomalla maalilla 1-3 kertaa.
- AIEMMIN MAALATTU PINTA:** Maalataan ohentamattomalla maalilla 1-3 kertaa.
- KUIVUMISAIKA:** + 23 °C / 50 % RH: Pölykuiva 1h, päällemaalattavissa 4h. Käyttöönotto-kuiva 24h kulutta. Saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä n. 4 viikon kuluttua.

3. MAALAAMISEN JÄLKEEN

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Vesi, hieman kuivuneet työvälineet voidaan pestä Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä.

MAALIPINNAN HOITO: Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

VARASTOINTI: Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.

V3.0



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA

