



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>TYYPPI</b>                        | Aito vanhan ajan puuterva.   |
| <b>KÄYTTÖKOHEET</b>                  | Käsittelemättömät ja aiemmin tervatut puurakenteet ulkona. Puuveneet, paanu- ja lautakatot, aitatolpat ym. |
| <b>MAALAUSTRUOTE-<br/>RYHMÄ 2021</b> | <b>91</b> Vanhan ajan maalit   |

**TEKNISET TIEDOT**

|   |  |
|---|--|
| <b>Kuiva-ainepitoisuus</b>  | n. 95 tilavuus- %  |
| <b>Tiheys</b>   | 1 kg/l   |
| <b>Sertifikaatit ja luokitus</b>  | Avainlippu (Valmistettu Suomessa)  |
| <b>Sideaine</b>   | 100 % puuterva   |
| <b>Ohenne</b>   | Virtasen Balsamitärpätti<br><b>Huom.</b> Mineraalitärpätti ei sovellu tervapohjaisten tuotteiden ohentamiseen.   |
| <b>Riittoisuus</b>  | 3–8 m <sup>2</sup> /l  |
| <b>Kuivumisaika<br/>Kun lämpötila 23 °C ja<br/>suhteellinen<br/>ilmankosteus 50 %</b> | Pitkä kuivumisaika, vaihtelee suuresti   |
| <b>Sävytys</b>  | Perinteistä tervaa ei voi sävyttää.  |
| <b>Työväline</b>  | Sivellin tai upotus.   |
| <b>Työvälineiden pesu</b>   | Virtasen Pensselipesugeeli ja vesi, Virtasen Balsamitärpätti tai Lakkabensiini. Poista ylimääräinen tuote työvälineistä ennen pesua. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä. |
| <b>Pakkauskoot</b>  | A- ja C-perusmaalit: 1 L – 3 L – 10 L  |
| <b>Varastointi</b>  | Viileä ja kuiva tila. Maali ei saa jäätyä.   |



## MAALAUOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18 %.

Lämpötila +5 – +25 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

## MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista.

Pese likaiset pinnat Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

Tee aina homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla 1:5 laimennettuna vedellä ohjeen mukaan.

## MAALAUUS

Käsittele pinta 1–2 kertaa Virtasen Tervalla, tai tarpeen mukaan.

## MAALIPINNAN HOITO

Pinnan täydellinen kuivuminen voi kestää olosuhteista, pinnan imukyvystä ja kerrospaksuudesta riippuen useita viikkoja tai jopa kuukausia.

Tämän jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä.

## HUOLTOMAALAUUS

Huoltokäsittely voidaan tarvittaessa suorittaa Virtasen Tervalla, tai muilla samantyyppisillä tuotteilla.

## KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN

Lajittele tyhjä ja kuiva metallipakkaus metallinkeräykseen. Lajittele tyhjt ja kuivat muovipakkaukset sekajätteeseen. Toimita nestemäiset tuotejäämät vaarallisen jätteen keräykseen. Älä päästä maalia maaperään, vesistöön tai viemäriin.

*Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.*