



VIRTASEN KLASI OVI- JA IKKUNAMAALI

Kulutuskestävyyttä
oville ja ikkunoille sekä
myös muille
sisäpinnoille

- ✓ PEITTÄÄ JA TASOITTUU HYVIN
- ✓ ERITYISTÄ KESTÄVYYTTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN
- ✓ PUOLIHIMMEÄ TAI KIILTÄVÄ
- ✓ KUIVUU NOPEASTI

Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaali on kiiltävä tai puolihimmeä, kovapintainen liuotinhenteinen maali. Se on tehty ensisijaisesti ikkunanpuitteisiin ja sisä-oviin, mutta se soveltuu myös erinomaisesti muiden erityistä kulutuskestävyyttä vaativien kohteiden maalaamiseen.

Maali kuivuu sängen nopeasti ja on siten sovelias myös puu- ja levypintojen sekä huonekalujen maalaamiseen sisätiloissa.

TERVEEN TALON
PARAS KAVERI



-  **TYYPPI**
SISÄMAALI
-  **KIILTOASTE**
PUOLIHIMMEÄ TAI KIILTÄVÄ
-  **RIITTOISUUS**
5 - 9 m² / L
-  **OHENNIN**
LAKKABENSIINI



* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI



SÄVYTYŚ

VIRTASEN SAARISTON
SÄVYTTÄ - VÄRIKARTAN
TAI YLEISIMPIEN
VÄRIKARTTOJEN
MUKAAN

KIILTOASTE

PUOLIHIMMEÄ

KIILTÄVÄ



RIITTOISUUS

m² / 1 LITRA

5 - 9

KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +20°C / <80 %

PÄÄLLEMAALAUŚ

10

PÖLYKUIVA

n. 3

TYÖVÄLINE



SIVELLIN, TELA,
RUISKU

KÄYTTÖKOHEET:

Puupinnoille, myös lastu- ja kuitulevy-pinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat ovi- ja ikkunarakenteet, kalusteet, listat jne. Soveltuu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille.

PAKKAUSKOOT

A- JA C-PERUSMAALIT

0,9 / 2,7

HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Sivellin, tela tai korkeapaineruisu (suutin 0,013"-0,018").
Ohenne	Virtasen Lakkabensiini
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH, Pölykuiva n. 3 tuntia, päälle maalattavissa 10 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
Riittoisuus	5 - 9m ² /l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.
Huom!	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

- Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan.

POHJAMAALAUŚ

Uusi käsittelemätön sekä paljas puupinta:	- Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen Klasi Ovi- ja Ikkunamaalia 5 - 15% Virtasen Lakkabensiinillä. - Huom! Ei vaadi erillistä pohjamaalia.
Aiemmin maalattu:	Pinta maalataan ohentamattomalla maalilla

PINTAMAALAUŚ

- Maalataan 1-2 kertaan riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä.

MAALAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan tai Virtasen Lakkabensiinillä.
Varastointi	Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäätyä.
Maalin kuivuminen	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

V3.0



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA

