



HENGITTÄVÄ-VETTÄHYLKIVÄ

TERVAPETSI

LOISTAVA
UV-SUOJATERVEEN TALON
PARAS KAVERI**VIRTASEN TERVAPETSI SUOJAA LAPIN TUNTUREILTA SAARISTON TYRSKYIHIN**

Saaristossa on keväisin tuoksunut terva. Koska pelkkä terva jättää pinnat tahmeiksi, kehitettiin nopeammin kuivuva terva-, vernissa- ja puutärpättiseos. Tähän samaan perinteiseen reseptiin perustuu myös Virtasen Tervapetsi.

Virtasen Tervapetsi suojaa tehokkaasti talosi, huvilasi, saunasi ja vaikkapa laiturisi veden haittoja vastaan. Näin on perinteisesti suojattu puupintoja jo satoja vuosia ennen kuultavia puunsuojia.



PERINTEINEN TERVAPETSI PUULLE



TERVA-, VERNISSA- JA PUUTÄRPÄTTIPOHJAINEN



SUOJAA PUUPINTAA



HENGITTÄVÄ JA VETTÄHYLKIVÄ

ULKOMAALI**KÄYTTÖKOhteet**

SOVELTUU SAHATUILLE JA HÖYLÄTYILLE UUSILLE TAI AIEMMIN TERVAA SISÄLTÄVILLÄ TUOTTEILLA KÄSITELTYILLE PINNOILLE ULKOTILOISSA

KIILTOASTE

EI MÄÄRITELTY

**RIITTOISUUS**m² / 1 LITRAKARKEA PINTA
5 - 8SILEÄ PINTA
7 - 10**KUIVUMISAIKA**

VRK / +20°C / <80 %

PITKÄ KUIVUMISAIKA
3 - 5**TYÖVÄLINE**

SIVELLIN, UPOTUS

PAKKAUSKOOT~EC-PERUSMAALI
0,9 L - 2,7 L - 9 L**SÄVYTYS**

SÄVYTETTÄVISSÄ YLEISMPIEN KUULTO-VÄRIKARTASTOJEN MUKAISESTI



HUOM! SÄVYTETYT VÄRIT OVAT AINA HIEMAN TUMMEMMAT KUIN VÄRIKARTASSA, JOHTUEN TERVAPETSIN KULLANRUSKEASTA VÄRISTÄ. EMME SUOSITTELE VALKOISTA TAI VAALEITA SÄVYJÄ.

VIRTASEN TERVAPETSITERVEEN TALON
PARAS KAVERI**YHTEENSOPIVAT TUOTTEET****POHJUSTUKSEEN JA PESUUN**VIRTASEN HOMEENTAPPAJA
ULKOKÄYTTÖÖN PUUPINNOILLE**OHENNIN**

VIRTASEN BALSAMITÄRPÄTTI

TYÖVÄLINEIDEN PESUVIRTASEN PENSSELIPESUGEELI
VIRTASEN BALSAMITÄRPÄTTI

VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit



KäsittelyOHJE

Huomioitavaa ennen käsittelyn aloittamista

Käsittelyolosuhteet	Käsittävän pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työtap	Sivellin tai upotus
Ohenne	Virtasen Balsamitärpätti. Yleensä ei tarvitse ohentaa. Mineraalitärpättiä ei saa käyttää.
Kuivumisaika	3 - 5 vuorokautta. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky ja ilman lämpötila.
Huom!	Yhtenäisen alueen käsittelyä varten sekoita astiaan riittävä määrä Virtasen Tervapetsiä mahdollisten sävyerojen estämiseksi. <u>Sekoita huolellisesti aina ennen käyttöä ja usein myös käytön aikana.</u>

ESIKÄSITTELY

Huom! Soveltuu sahatuille ja höylätyille uusille tai aiemmin tervaa sisältävillä tuotteilla käsitellyille pinnoille ulkona. Ei sovellu kasvihuoneiden sisäpuoliseen käsittelyyn.

Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta.
Suorita pesu ja homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan.

Käsittely

Käsitellään 1-3 kertaa. Levitetään puun syiden mukaisesti koko kohteen pituudelta. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa.

Käsittelyn JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Virtasen Pensselipesugeelillä ohjeiden mukaan, Virtasen Balsamitärpätillä tai Virtasen Lakkabensiinillä.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVUILTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Virtasen Tervapetsi on perinteisellä reseptillä valmistettu puun pintaa suojaava läpikuultava aine. Virtasen Tervapetsin sisältämä UV-suoja-aine parantaa värin kestävyyttä verrattuna tavallisiin kuullotteisiin. Maalaustarvikeryhmä 2012: 484.91 Puujulkisivujen liuotinohteiset ohutkalvoiset kuullotteet 494.499. Vanhan ajan maalit, terva- ja pellavaöljypohjainen seos. Soveltuvuus: Sahatuille ja höylätyille uusille ja aiemmin kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Ei sovellu kasvihuoneiden tai kasvatuslaatikoiden käsittelyyn. Sideaine: Pellavaöljyvernissan ja tervan seos. Tiheys: 0,95 kg/litra

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V1.9



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit