

Virtasen 3 Öljyn Kuullote

Tyyppi: Tarkoin valittuihin luonnonöljyihin perustuva, sään-, ja valonkestävä, puun pintaa suojaava aine. Imeytyy puuhun eikä ensikäsitelyn jälkeen muodosta yhtenäistä kalvoa.

Soveltuvuus: sahatutuille ja höylätyille uusille puupinnoille ja aiemmin puunsuoja-aineilla käsitellyille pinnoille. Ei sovellu kasvihuoneiden tai kasvatuslaatikoiden käsittelyyn.

Käyttökohteet: Puurakenteet, seinät, räystääs-, ja vuorilaudat, terassit, laiturit yms.

Riittoisuus: sahalauta n.5-8 m²/ l., höylätyt pinnat 8-12m²/l.

Sideaine: Kolmen luonnonöljyn seos

Työtapa: Sivellin.

Kiinteäainetilavuus: n. 15-20% sävytyksestä riippuen.

Tiheys: 0,87 kg/ litra.

Ohenne: lakkabensiini.

Kuivumisaika: 4-6 tuntia kosketuskuiva, läpikuiva 24h. uusintakäsittely edellisen kuivuttua.

Maalaustarvikeryhmä: 484.92. Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoa muodostavat kuullotteet 484.91. Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet. (riippuvainen käsittelykertojen määrästä)

Varastointi: Kuivassa ja viileässä.

Sävytys: Sävytettävissä oleisimpien värikartastojen mukaan.

Pakkauskoot: 0,9, 2,7. ja 9l.

Käyttöohjeet: Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Suorita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan. Poista mahdollinen vanha kalvo hiomalla. Käsittely 3 kertaan.

Maalausolosuhteet: Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila yli +5C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Käyttö vastoin ohjetta on kielletty.

Erytisominaisuudet: Työvälineiden pesu lakkabensiinillä tai Virtasen Pensselipesugeelillä ja vedellä.



VIRTASEN
maalitehdas

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.