

# Virtasen Homeentappaja

**Tyyppi:** Pesevä ja desinfioiva etanolipohjainen homeenestoaine ulkokäyttöön.

**Soveltuvuus:** Homepilkkujen poistoon ja homekasvuston ennaltaehkäisyyn.  
Ei kasvihuoneiden tai kasvatusastioiden käsittelyyn

**Käyttökohteet:** Puurakenteet, seinät, kuistit, aidat, terassit, laiturit ym.

**Riittoisuus:** Tiiviste, laimennus vedellä 1:10, vaikeissa tapauksissa 1:5.  
Käsiteltävä pinta kasteltava kauttaaltaan.

**Työtapa:** Sivellin, upotus tai harja.

**Tiheys:** 0,95 kg/ litra.

**Ohenne:** vesi.

**Kuivumisaika:** 1-2 tuntia, annettava vaikuttaa 12 tuntia.

**Maalaustarvikeryhmä:** 480.14 Homeen- ja levänpoistoaineet

**Varastointi:** Kuivassa tilassa, ei kestä kylmävarastointia.

**Pakkauskoort:** 1 ja 5 litraa (tiiviste)

**Käyttöohjeet:** Käsiteltävä pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksestä. Homeentappaja levitetään kohteeseen ja annetaan vaikuttaa 12 tuntia. Tarvittaessa seinä pestään harjalla tai painepesurilla jonka jälkeen levitetään uusi kerros Homeentappajaa. Maalattavissa seinän kuivuttua.

**Käsittelyolosuhteet:** Käsiteltävän pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila yli +5C ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Käyttö vastoin ohjetta on kielletty.

**Erityisominaisuudet:** Käytettävä silmä-, ja hengityssuojainta sekä suojakäsineitä. Läheisyydessä oleva kasvillisuus on suojattava.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.



**VIRTASEN**  
*maalitehdas*