

# Virtasen Pehtoori Punamultamaali

**Tyyppi:** Pellavaöljyvernissapohjainen, vesiohenteinen punamaali.

**Soveltuvuus:** Sahatutuille ja karkeille uusille lauta, ja hirsipinnoille sekä aiemmin vastaavan tyyppisellä ulkomaalilla käsitellyille karkeille pinnoille.

**Käyttökohteet:** Puurakenteet, seinät, yms. Ei suositella höyläpinnoille.

**Riittoisuus:** sahalauta n.4-6 m<sup>2</sup>/ l.

**Sideaine:** pellavaöljyvernissa

**Työtapa:** Sivellin tai korkeapaineruisku.

**Kiinteäainetilavuus:** n. 20%

**Tiheys:** 1,2 kg/ litra.

**Ohenne:** vesi.

**Maalaustarvikeryhmä:** 484.64 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit.

**Kuivumisaika:** 4-5 tuntia, päällemaalaus vuorokauden kuluttua.

**Kiiltoryhmä:** Täyshimmeä.

**Varastointi:** Kuivassa tilassa, ei kestä kylmävarastointia. Maali on pyrittävä käyttämään saman maalauskauden aikana..

**Tehdassävyt:** Wanha Punainen ja Italianpunainen.

**Pakkauskoot:** 10l ja 20l.

**Käyttöohjeet:** Pese ja puhdista pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta.

Suurita homeenestokäsittely Virtasen Homeentappajalla ohjeen mukaan. Maalaus 1-2 kertaan.

**Maalausolosuhteet:** Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva, ilman lämpötila yli +5C, ilman suhteellinen kosteus alle 80%.

Käyttö vastoin ohjetta on kielletty.

**Eritysisoinaisuudet:** Työvälineiden pesu lakkabensiinillä tai Virtasen pensselipesulla ja vedellä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.



**VIRTASEN**  
*maalitehdas*