

# Pellavaöljyvernissa

**Tyyppi:** Perinteisellä tavalla pellavansiemenistä puristamalla ja keittämällä valmistettu korkealuokkainen pellavaöljyvernissa.

**Soveltuvuus:** Pellavaöljyvernissapohjaisten maalien sideaineeksi sekä maalien ohentamiseen.

**Käyttökohteet:**

**Riittoisuus:**

**Sideaine:**

**Työtap:** Sivellin, upotus, sieni tai kangas

**Kiinteäainetilavuus:**

**Tiheys:** 0,90 kg/ litra.

**Ohenne:**

**Kuivumisaika:** 1 -3 vrk

**Kiiltoryhmä:**

**Varastointi:** Kuivassa ja viileässä, kestää kylmävarastoinnin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**Tehdassävyt:**

**Pakkauskoot:** 1, 5 ja 10 litraa

**Käyttöohjeet:** Sekoitetaan maaliin huolellisesti ohjeen mukaisesti.

**Maalausolosuhteet:**

**Erytisominaisuudet:** Itsesyttymisvaara, hävitä öljyiset rievut ja trasselit polttamalla tai upota veteen ennen roskeen laittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.



**VIRTASEN**  
*maalitehdas*