



## VIRTASEN PANEELIMAALI

**TYYPPI**

Vesiohenteinen vahvistettu öljytemperatyyppinen hengittävä sisämaali.

**KÄYTTÖKOHTTEET**

Aiemmin maalatut ja käsittelemättömät puupinnat kuivissa sisätiloissa: mm. paneelikatot, paneeliseinät ja hirsiseinät. Ei sovellu mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille kuten lattiat.

**MAALAUS-TARVIKERYHMÄ**

2012: 313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03. 91 Vanhan ajan maalit.

**TEKNISET TIEDOT****Kiinteäainetilavuus**

n. 60%

**Tiheys**

n. 1,3 kg/ L

**VOC**

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

**Kiiltoaste**

Puolihihmeä

**Märkähankauskesto**

Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755

**Riittoisuus**

6 – 12 m<sup>2</sup> / L

**Sävytys**

Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien sisävärikarttojen mukaan.

**Työväline**

Tela tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018")

**Työvälineiden pesu**

Vesi. Työvälineisiin kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.

**Ohenne**

Vesi

**Kuivumisaika**

Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. (Ilman lämpötila +23°C ja suhteellinen kosteus alle 50%)

**Pakkauskoot**

A- ja C-perusmaalit: 0,9 L / 2,7 L / 9 L

**Maalipinnan hoito**

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

**Varastointi**

Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.



## MAALAUSSOHJE

<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
<b>Ohennus</b>	Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.

## MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista. Kovat ja kiiltävät pinnat hiotaan ja hiontapöly poistetaan. Pese likaiset pinnat Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan.

## MAALAAMINEN

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten porakonevispilällä.

Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukyvyvystä sekä väristä. Huom! Ei vaadi erillistä pohjamaalia.

## MAALAAMISEN JÄLKEEN

<b>Työvälineiden pesu</b>	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
<b>Lisätietoja</b>	Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. HUOM! Aitona pellavaisena öljymaalina Virtasen Sisustusmaalin sävytetyt sävyt saattavat toistua hieman värikartasta poikkeavalla tavalla sävytyskoneista riippuen. Aidot pellavaöljyjä sisältävät luonnonöljymaalit tuoksuvat kuivuuksaan ja näin tekee myös Virtasen Sisustusmaali. Kuivuttuaan Virtasen Sisustusmaali on hajuton.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.