



VIRTASEN SEINÄMAALI

**TYYPPI**

Luonnonöljypohjainen puolihimmeä vesiohenteinen hengittävä sisämaali.

KÄYTTÖKOHTTEET

Sisämaalaukseen tiloissa, joissa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestävää pintaa. Soveltuu aiemmin maalatuille sekä käsittelemättömille rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pinkopahvi- ja puupinnoille sekä kipsi-, lastu- ja puukuitulevyille.

MAALAUSTARVIKERYHMÄ

2012: 314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04

TEKNISET TIEDOT**Kiinteäainetilavuus**

n. 42%

Tiheys

n. 1,3 kg/ L

VOC

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Kiiltoaste

Puolihimmeä

Märkähankauskesto

SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998

Riittoisuus

6 – 12 m² / L

Sävytys

Virtasen Saariston Sävyt -värikartan tai yleisimpien sisävärikarttojen mukaan.

Työväline

Tela, sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013"-0,018")

Työvälineiden pesu

Vesi. Työvälineisiin kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.

Ohenne

Vesi

Kuivumisaika

Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. (Ilman lämpötila +23°C ja suhteellinen kosteus alle 50%)

Pakkauskoot

A- ja C-perusmaalit: 0,9 L / 2,7 L / 9 L

Maalipinnan hoito

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

Varastointi

Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.



MAALAUSSOHJE

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Ohennus	Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan.

MAALAAMINEN

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukyvyystä sekä väristä.
Huom! Ei vaadi erillistä pohjamaalia.

MAALAAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Lisätietoja	Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalte ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja ilman eri ilmoitusta.