



VIRTASEN

EN FÄRG SOM ANDAS

4 OLIJORS FÄRG

I ALLA
KULÖRER

FRISKA HUSETS
BÄSTA VÄN

LEGENDARISK UTOMHUSOLFÄRG SOM ANDAS

4 Oljors färgen som Aimo Virtanen utvecklade i tiderna är än i dag det rätta valet för såväl moderna timmerhus som traditionella trähus. Den linoljefenestabaserade färgen andas samt skyddar träets hjärta. Färgen rinner inte och målandet är hur lätt

som helst. Aimos hemliga recept härstammar från år 1963 och färgens hållbarhet har testats i skärgårdens stränga förhållanden ända sen dess. Därför vågar vi med årtiondens erfarenhet lova att 4 Oljors Färgen håller var som helst.


✓ FINLANDS POPULÄRASTE NATUROLJEFÄRG

✓ EKOLOGISKT VAL

✓ LÄTT ATT MÅLA, RINNER EJ

✓ HÅLLER I ÅRTIENDEN

UTOMHUSFÄRG




ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

OBEHANDLADE OCH TIDIGARE MÅLADE TRÄVÄGGAR, STOCKYTOR, FODERBRÄDEN, STAKET SAMT ANDRA TRÄKONSTRUKTIONER UTOMHUS

GLANSGRAD

HALVMATT



ÅTGÅNG

m² / 1 LITER

GROVYTA

4 - 6

SLÄTYTA

5 - 8

TORKTID

DYGN / +20°C / <80 %

3 - 5

ÖVERMÅLNINGSBAR DÅ YTAN ÄR BERÖRINGSTÖRR

1 - 2

ARBETSREDSKAP



PENSEL, SPRAYER

FÖRPACKNINGAR

VIRTASEN FABRIKSKULÖRER
1 L - 3 L - 10 L - (20L)

A- OCH C-BAS - 0,9 L - 2,7 L - 9 L - 18 L



BRYTNING

VIRTASEN SKÄRGÅRDENS FÄRGER - FÄRGGARTAN
ELLER DE VANLIGASTE FÄRGGARTORNA



FABRIKSKULÖRER

GAMMALDAGS
RÖD

HERRGÅRDSGUL

ITALIENSK
RÖD

HALMGUL

GAMMALDAGS
KOPPAR

MÖRKGRÅ

OCKRA

SVART

VIT (A- bas)

OBS! PGA. TRYCKTEKNISKA GRUNDER KAN KULÖRERNA SKILJA SIG FRÅN DE VERKLIGA FÄRGERNA!

KOMPATIBLA PRODUKTER

FÖRTUNNING

VIRTASEN KOKTA LINOLJA
(UTE-FERNISSA)

FÖRKORTNING AV TORKTIDEN

VIRTASEN TORKKARE

TVÄTT SAMT MÖGELSKYDD

VIRTASEN MÖGELSKYDD
UTOMHUSBRUK FÖR TRÄYTOR

TVÄTT AV ARBETSREDSKAP

VIRTASEN PENSELTVÄTT
VIRTASEN LACKNAFTA



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit



/virtasenmaalit



ANVÄNDNINGSPROSEDUR

KOM IHÅG FÖRE ARBETET PÅBÖRJAS

Arbetsförhållanden	Underlaget bör vara rent och torrt, träs fukthalt under 18% och på vintern snö- och isfritt. Temperaturen mellan -20 - +25°C och luftens relativa fuktighet under 80%.
Arbetsredskap	Pensel eller högtryckspruta, (munstycke 0,013"-0,018"). Vid användning av högtryckspruta, bör färgytan jämnas ut med pensel efteråt.
Förtunning	Virtasen 4 Oijors Färg förtunnas med 10% Virtasen Kokta Linolja (Ute-Fernissa) då man målar på nytt, obehandlat eller fabriksgrundmålat virke.
Torktid	3-5 dygn, övermålningsbar efter att föregående yta är beröringstorr. Torktiden beror mycket på luftcirkulationen, ljuset och luftfuktigheten. Ju ljusare och torrare och ju bättre luften cirkulerar desto snabbare torkar färgen. Under goda omständigheter övermålningsbar efter 1-2 dygn. I mörka och ljussvaga förhållanden kan man tillsätta Virtasen Torkare (max. 2%) i färgen. Då förkortas torktiden märkbart.
Obs!	Reservera tillräckligt med färg i ett kärl för att stryka en enhetlig yta och förhindra möjliga kulörskillnader. Blanda om väl före användningen, helst med bormaskin.

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDMÅLNING

Ny obehandlad träyta samt industriellt grundmålad träyta	<ul style="list-style-type: none">Tvätta och rengör ytan från smuts och allt löst material. Utför mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt anvisningarna.Grundmåla med utspädd Virtasen 4 Oijors Färg (med 10% Virtasen Kokta Linolja (Ute-Fernissa)).
Måla ett nytt (under 3 år gammalt) timmerhus	<ul style="list-style-type: none">Tvätta och rengör ytan från smuts och löst material. Gör mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.Stryk 1 gång med oförtunnad 4 Oijors Färg, ca 8m²/Liter.Färgen stryks endast en gång på nya timmerhus eftersom träet är färskt och innehåller rikligt med kåda och andra extrakt. För att dessa ämnen skall så lätt som möjligt ska tränga ut genom färgytan, lämnas färgskiktet så tunt som möjligt. Återmålning om 5-10 år.OBS! Denna anvisning gäller endast då man målar nytt massivt- lamell- eller rundtimmer osv som är över 80 mm tjockt.
Gammal tidigare målade träyta	<ul style="list-style-type: none">Rengör ytan från all lös gammal färg. Om den gamla färgen lossnar, behandla då dessa ytor som ny träyta. Gör efter detta mögeltvätt- samt mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd enligt instruktionerna.

FÄRDIGMÅLA

Färdigmåla enligt behov 1-2 gånger med utspädd färg. Då man speciellt på sydväggen höjer färgskiktet till tre inklusive grundfärgen, förlänger det återmålningsintervallen märkbart.

EFTER MÅLARARBETET

Rengöring av arbetsredskap	Med Virtasen Penseltvätt enligt instruktionerna eller med Virtasen Lackolja.
Förvaring	I torrt och svalt utrymme. Tål kallförvaring. Öppnade burkar bör förvaras varmt.
Färgens torktid	Färgen uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter ca. 4 veckor i normala förhållanden.
Underhåll av färgytan	Färgytan kan rengöras genom att torka lätt av den. Använd trasa, mjuk tvättvamp eller motsvarande. Grov borstning samt starka tvättmedel bör undvikas.

MERA INSTRUKTIONER HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA WWW.VIRTASEN.FI/SE

Virtasen Fyra Oijors Färg är en traditionell halvmatt utomhusoljafärg som andas. **Färgmaterialgrupp 2012:** 484.71 Lösningemedelsburna färger för träfasader RL 11.13, 484.72 Lösningemedelsburna traditionella oljefärger för träfasader RL 11.13 **Användningsområde:** Träytor utomhus. Lämpar sig på ytor tidigare målade med s.k. latex färger och även på ytor målade med rödmylla. Kan användas på likaväl sågat som hyvlat trä. Ytterväggar, fönsterkarmar, staket, foder samt hängbräden. **Torrhalt:** ca. 83%. **Densitet:** 1,3-1,4 kg/Liter beroende på kulören. **Brytning:** A- och C-baserna kan brytas enligt de vanligaste färgkartorna.

Produktdatabladets information grundar sig på laboratorieanalyser, tester samt praktiska erfarenheter. Vi kan endast ansvara för produktens kvalitet och att den fyller våra krav. Vi ansvarar inte för skador och fel som uppstår då man använt produkten emot produktbladets instruktioner. I osäkra fall bör man kontakta Virtasens Färgfabrik före man skaffar produkten eller påbörjar arbetet. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i broschyren utan att meddela separat om det.

V1.4



VIRTASEN FÄRGFABRIK AB
Arbetsgränd 5, 21600 Pargas, Finland
Tel. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@virtasenmaalit

/virtasenmaalit