



POHJUSTUKSEEN JA PESUUN

HOMEENTAPPAJA



TERVEEN TALON
PARAS KAVERI

VIRTASEN HOMEENTAPPAJA ON TEHOKAS HOMEENESTO- JA HOMEPESUAINE

Virtasen Homeentappaja on homepesuaine sekä desinfioiva pohjuste, jota käytetään käsitellyillä ja käsittelemättömillä puu- ja kiviainepinnoilla ulkona. Se ehkäisee tehokkaasti homeen syntymistä uusille maalatuille pinnoille.

Sekoitusuhdetta muuttamalla sitä voidaan käyttää huoltopesuun, desinfiointiin sekä homepesuun. Virtasen Homeentappaja on edullinen ja riittoisa nestemäinen tiiviste.


 EDULLINEN JA RIITTOISA TIIVISTE

 TEHOKAS HOMEENESTOAINNE

 MAALATUN PINNAN HUOLTOPESUAINNE

 MAALATTAVIEN PINTOJEN DESINFIOINTI

ULKOKÄYTTÖÖN



SOVELTUVUUS

HOMEEN, LEVÄN JA SAMMALEEN POISTOON SEKÄ HOMEKASVUSTON ENNALTAEHKÄISYYN.
EI KASVIHUONEIDEN TAI KASVATUSASTIOIDEN KÄSITTELYYN

KÄYTTÖKOhteet

PUURAKENTEET, SEINÄT, TIILIKATOT, BETONISOKKELIT, HUOPAKATOT, KUISTIT, AIDAT, TERASSIT, LAITURIT YM.

SEKOITUSSUHDE

HUOLTOPESU
1:30
DESINFIOINTI
1:10
HOMEPESU
1:5

KUIVUMISAIKA

TUNTIA / +20°C / <80 %
PÄÄLLEMAALATTAVISSA
24 - 48
TARKISTA KOSTEUS
ENNEN MAALAAAMISTA
AINA MITTAAMALLA <18%

TYÖVÄLINE



SIVELLIN

PAKKAUSKOOT

1L - 5L



YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

ULKOMAALIT

KAIKKI VIRTASEN ULKOMAALIT



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA

  @virtasenmaalit   /virtasenmaalit



KÄYTTÖOHJE

HUOMIOITAVAA ENNEN KÄSITTELYN ALOITTAMISTA

Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työtapa	Sivellin
Ohenne	Vesi
Kuivumisaika	Desinfiointi: Kun aine jätetään maalin alle, alustan on oltava kuiva ennen maalausta, normaaliolosuhteissa 1-2 vrk. Homepesu: Kun käytetään pesussa, annettava vaikuttaa 12 tuntia ennen huuhtelua Kuivumiseen vaikuttavat käsitellyn pinnan imukyky ja ilman lämpötila.
Huom!	Käytettävä silmä-, ja hengityssuojainta sekä suojakäsineitä. Läheisyydessä oleva kasvillisuus on suojattava. Jos ainetta roiskuu paljaalle iholle, huuhtelee roiskeet heti käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa! Ei saa käyttää ruiskumaalalaitteissa. Saattaa vahingoittaa joitakin muovilaatuja, testaa ennen käyttöä!

MAALATTUJEN PINTOJEN HUOLTOPESU

Likaantuneen maalipinnan huoltopesussa ilman uusintamaalausta, laimennus vedellä 1:30.
Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h.
Tämän jälkeen seinä kostutetaan ja pestään vedellä puhtaaksi.

MAALATTUJEN JA MAALAAMATTOMIEN PINTOJEN HOMEPESU

Homepesussa laimennus vedellä 1:5.
Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h.
Tämän jälkeen seinä kostutetaan ja pestään vedellä puhtaaksi.

MAALATTAVAN PINNAN DESINFIOINTI

Kun Homeentappaja käytetään desinfiointina pohjusteena, laimennus vedellä 1:10.
Seos levitetään pinnalle eikä huuhdella pois, vaan jätetään maalattavan pinnan alle.

KIVIAINESPINTOJEN LEVÄN / SAMMALEEN POISTO

Poista ensin huolellisesti kaikki irtoava aines harjaamalla, painepesurilla tms.
Laimenna Virtasen Homeentappaja vedellä 1:5. Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen pinnat pestään vedellä puhtaaksi.

KÄSITELTYJEN PUUPINTOJEN MAALAAMINEN

Tarkista puun kosteus ennen maalaamista käyttäen kosteusmittaria.
Maalattavan pinnan kosteus tulee olla alle 18%.

KÄSITTELYN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Vesi.
Varastointi	Viileä ja kuiva tila. Ei saa jäätyä.

LISÄÄ MAALAUSSOHJEITA SEKÄ MAALIEN KÄYTTÖESIMERKKEJÄ LÖYDÄT VERKKOSIVULTAMME WWW.VIRTASEN.FI

Tyyppi: Pesevä ja desinfiointi etanolipohjainen homeenesto- ja pesuaine ulkokäyttöön. **Maalustarvikeryhmä 2012:** 481.3 Puupintojen vesiohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön, 480.14 Homeen- ja leväpoistoaineet. **Soveltuvuus:** Homeen, levän ja sammaleen poistoon sekä homekasvuston ennaltaehkäisyyn. Ei kasvihuoneiden tai kasvatusastioiden käsittelyyn
Käyttökohteet: Puurakenteet, seinät, tiilikatot, betonisokkelit, huopakatot, kuistit, aidat, terassit, laiturit ym. **Tiheys:** 0,95 kg/litra.

Tuote-esitteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuote-esitteen tietoja ilman eri ilmoitusta.

V1.3



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi



SEURAA MEITÄ SOMESSA

@virtasenmaalit /virtasenmaalit