

VIRTASEN HOMEENTAPPAJA  ULKOKÄYTTÖÖN KAIKILLE PUUPINNOILLE

OHENTEENA VESI

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

VIRTASEN

POHJUSTUKSEEN JA PESUUN
HOMEENTAPPAJA

KÄYTTÖKOHTEET

HOMEEN, LEVÄN JA SAMMALEEN POISTOON SEKÄ HOMEKASVUSTON ENNALTAEHKÄISYYN. EI KASVIHUONEIDEN TAI KASVATUSASTIOIDEN KÄSITTELYYN

PAKKAUSKOOT

1 L
5 L



Virtasen Homeentappaja on homepesuaine sekä desinfioiva pohjuste, jota käytetään käsitellyillä ja käsittelemättömillä puu- ja kiviainespinnoilla ulkona. Se ehkäisee tehokkaasti homeen ja levän syntymistä uusille maalatuille pinnoille. Sekoitussuhdetta muuttamalla sitä voidaan käyttää huoltopesuun, desinfointiin sekä homepesuun.

VIRTASEN PENSELIPESUGEELI  BIOLOGISESTI HAJOAVA

HUUHTELE VEDELLÄ

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

VIRTASEN

BIOLOGISESTI HAJOAVA
PENSELIPESUGEELI

KÄYTTÖKOHTEET

MAALAUSTYÖVÄLINEIDEN PESU

PAKKAUSKOOT

1 L



Soveltuu öljy-, alkydi-, ja vesiohenteisten maalien pesemiseen maalaustyövälineistä. Käsitely irrottaa helposti maalin siveltimestä ja pitää harjakset pehmeinä. Puhdistaa myös hieman kuivuneetkin siveltimet. Ei vahingoita puuta, lasia, muovia tai kumia.

KATTO-10 PELTIKATON PESUAINE  100% KIDESOODAA

RIITTOISA TIIVISTE

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

VIRTASEN

KATTO-10 PELTIKATON PESUAINE

KÄYTTÖKOHTEET

ERILAISET PELTIKATTOPINNAT, ULKO-, JA SISÄSEINÄT, PIHAKALUSTEET YMS.

PAKKAUSKOOT

5 KG



KATTO-10 Peltikattopesu on veteen sekoitettava kidesooda, jota käytetään peltikattojen pesemiseen ennen maalaamista KATTO-10 Peltikattomaalilla. Aine on täysin vesiliukoinen ja sitä voidaan käyttää myös esim. puutarhakalusteiden ja piharakenteiden puhdistamiseen.

VIRTASEN MAALIPESU  TEHOKAS PESUAINETIIVISTE

TERVEEN TALON PARAS KAVERI

VIRTASEN

TEHOKAS PESUAINETIIVISTE
MAALIPESU

KÄYTTÖKOHTEET

UUSIEN SEKÄ AIEMMIN MAALATTUJEN PINTOJEN PESUUN ENNEN MAALAUSTA. SEINÄT, LATTIAT YMS.

PAKKAUSKOOT

1 L
5 L



Virtasen Maalipesu on tehokas alkalinen pesuainetiiviste, uusien sekä aiemmin maalattujen pintojen puhdistukseen.



VIRTASEN HOMEENTAPPAJA  KÄYTTÖOHJE**MAALATTUJEN PINTOJEN HUOLTOPESU**

Likaantuneen maalipinnan huoltopesussa ilman uusintamaalausta, laimennus vedellä 1:30. Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen seinä kostutetaan ja pestään vedellä puhtaaksi.

MAALATTUJEN JA MAALAAMATTOMIEN PINTOJEN HOMEPESU

Homepesussa laimennus vedellä 1:5. Seos levitetään pinnalle ja annetaan vaikuttaa vähintään 12 h. Tämän jälkeen seinä kostutetaan ja pestään vedellä puhtaaksi.

MAALATTAVAN PINNAN DESINFOIINTI

Kun Homeentappajaa käytetään desinfiointina pohjusteena, laimennus vedellä 1:10. Seos levitetään pinnalle eikä huuhdella pois, vaan jätetään maalattavan pinnan alle.

KÄSITELTYJEN PUUPINTOJEN MAALAAMINEN

Tarkista puun kosteus ennen maalaamista käyttäen kosteusmittaria. Maalattavan pinnan kosteus tulee olla alle 18%.

HUOM!

Käytettävä silmä-, ja hengityssuojainta sekä suojakäsineitä. Läheisyydessä oleva kasvillisuus on suojattava. Jos ainetta roiskuu paljaalle iholle, huuhtelee roiskeet heti käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa! Ei saa käyttää ruiskumaalauslaitteissa. Saattaa vahingoittaa joitakin muovilaatuja, testaa ennen käyttöä!

Tyyppi: Pesevä ja desinfiointi etanolipohjainen homeesto- ja pesuaine ulkokäyttöön. **Maalaustarvikeryhmä 2012:** 481.3 Puupintojen vesiohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön, 480.14 Homeen- ja levänpoistoaineet. **Sovellettuus:** Homeen, levän ja sammaleen poistoon sekä homekasvuston ennaltaehkäisyyn. Ei kasviuoneiden tai kasvustasioiden käsittelyyn **Käyttökohteet:** Puurakenteet, seinät, tiilikatot, betonisokkelit, huopakatot, kiuksit, aidat, terassit, laiturit ym. **Tiheys:** 0,95 kg/ litra.

HUOM!
HOMEENTAPPAJAN TÄYDELLISET
KÄYTTÖOHJEET LÖYDÄT SIVUILTAMME
WWW.VIRTASEN.FI

VIRTASEN PENSELIPESUGEELI  KÄYTTÖOHJE**KÄYTTÖOHJE**

Puhdistat työvälineet aina heti käytön jälkeen. Poista ylimääräinen maali siveltimestä. Upota sivellin laimentamattomaan Pensselipesugeeliin. Anna aineen vaikuttaa (n. 10 min). Poista ylimääräinen geeli työvälineestä, pese ja huuhto hyvin vedellä. Myös hieman kuivuneet siveltimet voidaan puhdistaa liottamalla niitä Pensselipesugeelissä n. 1 vrk:n ajan. Maalausvälineet voidaan myös säilyttää Pensselipesugeelissä suljetussa astiassa.

HUOM!

Vaikka Pensselipesugeeli onkin biologisesti häviävä tuote, saattavat käytetyt maalit sisältää aineita, joita ei saa päästää viemäriin tai pintavesiin.

Tyyppi: Liuotteeton geelimäinen puhdistusaine maalaustyövälineiden pesuun. **Tiheys:** 1 kg/ litra. **Varastointi:** Kuivassa ja viileässä. Ei saa jäättyä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. **Maalaustarvikeryhmä:** 489.9. Muut erikoistuotteet

KATTO-10 PELTIKATON PESUAINE  KÄYTTÖOHJE**KÄYTTÖOHJE**

Pestävältä pinnalta huuhdotaan pois kaikki irtonainen materiaali ja lika. Sekoitetaan pesujauhe lämpimään veteen suhteessa 1 osa soodaa 5-10 osaan vettä. Kun sooda on liennut ja vesi on kirkasta, liuos valmis käytettäväksi. Puhdistettava pinta pestään liuoksella juuriharjaa tms. apuna käyttäen. **Pesty pinta huuhdotaan runsaalla vedellä.**

HUOM!

Ärsyttää silmiä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Riittoisuus: 10-20 m²/litra valmistusta liuosta. **Työtapa:** sivellin, harja tai ruisku **Tiheys:** 1,15 kg/ litra. **Varastointi:** Kuivassa ja viileässä. Ärsyttää silmiä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. **Erityisominaisuudet:** täysin vesiliukoinen.

VIRTASEN MAALIPESU  KÄYTTÖOHJE**KÄYTTÖOHJE**

Normaali lika: Sekoitussuhde 1 osa Virtasen Maalipesua ja 50 osaa vettä. Maalipesu levitetään puhdistettavalle pinnalle sumupullolla, matalapaineruiskulla tms. ja pyyhitään liinalla.

Vaikea lika: Sekoitussuhde 1 osa Virtasen Maalipesua ja 10 osaa vettä. Maalipesu levitetään puhdistettavalle pinnalle sumupullolla, matalapaineruiskulla tms. ja pyyhitään liinalla. Tämän jälkeen liina kostutetaan runsaalla vedellä ja pyyhitään hyvin.

Kuivumisaika: Pesun jälkeen maalattavissa n. 1 tunnin kuluttua. Kuivumisaikaan vaikuttaa pinnan huokoisuus, ilman lämpötila, ilmanvaihto sekä ilman suhteellinen kosteus.

HUOM!

Käytettävä silmä-, ja hengityssuojainta sekä suojakäsineitä. Jos ainetta roiskuu paljaalle iholle, huuhtelee roiskeet heti käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa! Muista huolehtia myös tilojen riittävästä tuuletuksesta.

Riittoisuus: n. 20m²/ 1L käyttövalmista pesuainetta. **PH:** Käyttöliuoksessa n.10. **Maalaustarvikeryhmä:** 015 Maalipintojen pesuaineet. **Työtapa:** Sieni / pesuliina. Suuremmille pinnoille aine voidaan levittää esim. matalapaineruiskulla. **Tiheys:** 1,1kg/litra. **Varastointi:** Varastointi kuivassa ja viileässä. Ei saa jäättyä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa

V1.3

