



VIRTASEN SEINÄMAALI



Pesua ja kulutusta
kestävä puolihihmeä
hengittävä ja muoviton
sisämaali

- ✓ PERINTEINEN HENGITTÄVÄ SEINÄMAALI
- ✓ PESUA JA KULUTUSTA KESTÄVÄ
- ✓ M1-LUOKITELTU SISÄMAALI
- ✓ MUOVITON JA EKOLOGINEN VALINTA

Virtasen Seinämaali on luonnonöljypohjainen sisämaali, joka kestää arjen vaativiakin olosuhteita ja elämää. Luonnollisesti tuotteen perinteitä kunnioittaviin arvoihin kuuluvat hengittävyys, 100% muovittomuus sekä ekologisuus, jotka yhdessä takaavat terveellisen lopputuloksen. Virtasen Seinämaali kestää katsetta ja kulutusta.

Virtasen Seinämaali on ympäristöystävällinen vesiohenteinen sisämaali, joka soveltuu maalaamiseen tiloissa, joissa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestävää pintaa.

Virtasen Seinämaali on luonnollisesti Suomessa valmistettu niin kuin kaikki muutkin Virtasen maalit. Kun teet remonttia tai maalaat uutta pintaa, valintasi on pesunkestävä Virtasen Seinämaali. Lisäksi se on M1-päästöluokiteltu.

-  **TYYPPI**
SISÄMAALI
-  **KIILTOASTE**
PUOLIHIMMEÄ
- M²** **RIITTOISUUS**
6 - 12 m² / L

**TERVEEN TALON
PARAS KAVERI**

* Tarkemmat tekniset tiedot kääntöpuolella



VIRTASEN MAALITEHDAS OY AB
Työkuja 5, 21600 Parainen
Puh. +358 (0) 10 323 1600

www.virtasen.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



TEKNISET TIEDOT JA MAALAUSSOHJE

SISÄMAALI 	SÄVYTYKSEN VIRTASEN SAARISTON SÄVYTTÄ - VÄRIKARTAN TAI YLEISIMPIEN VÄRIKARTTOJEN MUKAAN	KIILTOASTE PUOLIHIMMEÄ 	RIITTOISUUS m ² / 1 LITRA 6 - 12	KUIVUMISAIKA TUNTIA / +20°C / <80 % PÄÄLLEMAALAUUS 3 PÖLYKUIVA 1	TYÖVÄLINE SIVELLIN, TELA, RUISKU
----------------------	---	--	--	--	---

KÄYTTÖKOHEET:

Sisämaalaukseen tiloissa, joissa vaaditaan pesun- ja kulutuksenkestävää pintaa. Soveltuu aiemmin maalatuille sekä käsittelemättömille rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pinkopahvi- ja puupinnoille sekä kipsi-, lastu- ja puukuitulevyille. Ei sovellu voimakkaalle mekaaniselle kulutukselle alttiina oleville pinnoille, kuten lattioille.

PAKKAUSKOOT

A- JA C-PERUSMAALIT
0,9 / 2,7 / 9 L



HUOMIOITAVAA ENNEN MAALAMISEN ALOITTAMISTA

Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva. Ilman lämpötila yli +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%.
Työvälineet	Tela, sivellin tai korkeapaineruisku (suutin 0,013"-0,018").
Ohenne	Vesi, normaalisti ei suositella ohentamista.
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 3 tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.
Riittoisuus	6 - 12m ² /l riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja sen mahdollisista edellisistä käsittelyistä.
Huom!	Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali huolellisesti aina ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

- Pinnan epätasaisuudet tasoitetaan sopivalla tasoitteella sen käyttöohjeen mukaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi. Mahdollisen tasoituksen ja hionnan jälkeen maalattavat pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä, tarvittaessa käytetään Virtasen Maalipesua ohjeiden mukaan.

MAALAMINEN

- Maalataan 1-3 kertaa riippuen maalattavan pinnan imukyvystä sekä väristä.
- Huom! Virtasen Seinämaali ei vaadi erillistä pohjamaalia.

MAALAMISEN JÄLKEEN

Työvälineiden pesu	Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Kovettuneen maalin poistoon suositellaan Virtasen Pensselipesugeeliä.
Varastointi	Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäättyä.
Maalin kuivuminen	Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä.
Maalipinnan hoito	Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

